

**RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie****SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**Verf en/of aanverwant product. <https://www.verfschilderen.nl/seajet-130-polyurethaan-verniss.html>**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Postbus 73, 4793 ZH Fijnaart, Nederland  
Tel.+31-167-526100 - Fax +31-167-522059, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31-30-2748888,  
**Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.****RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr.1272/2008.**Flam. Liq. 3 H226      Ontvlambare vloeistof en damp.  
Aquatic Chronic 3 H412      Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**2.2. Etiketteringselementen**

GHS02

**Verordening (EG) Nr. 1272/2008.****Signaalwoord:****Waarschuwing****Gevarenaanduiding:**H226      Ontvlambare vloeistof en damp.  
H412      Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**Voorzorgsmaatregelen:****Preventie:**P101      Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102      Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210      Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**Reactie:**

P370+P378

In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim.

**Opslag & Verwijdering:**

P501

Inhoud, verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**Gevaarlijke componenten: -**

Uitgebreide gegevens m.b.t. gezondheid en milieu zie sectie 11 en 12.

**Aanvullende gevareninformatie:**EUH208 Bevat Reactiemassa Van A-3-(3-(2H-Benzotriazool-2-Yl)-5-Tert-Butyl-4-Hydroxyfenyl)Propionyl- $\Omega$ -Hydroxypoly(Oxyethyleen) En A-3-(3-(2H-Benzotriazool-2-Yl)-5-Tert-Butyl-4-Hydroxyfenyl)Propionyl- $\Omega$ -3-(3-(2H-**2.3 Andere gevaren: Niet beschikbaar**



**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**RUBRIEK 4. EERSTE HULPMAATREGELEN****4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen**

Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.

**Inademing**

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt.

**Contact met de huid**

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

**Contact met de ogen**

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Tenminste 10 minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opgehouden en een arts raadplegen.

**Opname door de mond**

Bij inslikken van het product de mond spoelen met veel water (alleen als de persoon bij kennis is) en onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. GEEN braken opwekken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****Mogelijke acute symptomen en effecten****Inademing**

Blootstelling aan dampen kan gevaar voor de gezondheid opleveren.

Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging optreden.

**Contact met de huid**

Kan irritatie van de huid veroorzaken.

**Contact met de ogen**

Irriterend voor de ogen.

**Opname door de mond**

Schadelijk bij opname door de mond.

**Mogelijke uitgestelde symptomen en effecten****Inademing**

Geen specifieke gegevens.

**Contact met de huid**

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: irritatie, roodheid.

**Contact met de ogen**

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: tranenvloed, roodheid.

**Opname door de mond**

Geen specifieke gegevens.

**4.3. Indicatie van medische verzorging en speciale behandelingen welke direct noodzakelijk zijn.****Opmerkingen voor de arts**

Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden.

Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.

**Specifieke behandelingen**

Geen specifieke behandeling.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN****5.1. Blusmiddelen:**Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO<sub>2</sub>, bluspoeder, waternevel.**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**

Waterstraal. Zinkstof bevattende producten niet met water blussen.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand ontstaat een ondoordringbare zwarte rook.

Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsschade veroorzaken. Zie sectie 10.

Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water.

Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt.

**RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures**

Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren. Dampen niet inademen.

Volg de voorzorgsmaatregelen beschreven in de rubrieken 7 en 8.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Voorkom dat het product in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt. Waarschuw in overeenstemming met de lokale voorschriften de plaatselijke overheid als riolering of oppervlaktewateren met het product verontreinigd raken.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13)

Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

**RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voorkom de vorming van brandbare of explosieve mengsels en voorkom tevens dampconcentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde.

Alleen gebruiken in ruimten waar geen niet-explosieveilige verlichtingsarmaturen of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn.

Elektrische apparatuur moet explosie veilig zijn uitgevoerd. Vonkend gereedschap mag niet worden gebruikt.

Elektrostatische oplading van het product is mogelijk: gebruik een goede aarding als het product wordt overgegoten.

Verwerkers moeten antistatische kleding en schoeisel dragen en de vloer dient geleidend te zijn.

Verpakking goed sluiten en verwijderd houden van hittebronnen, vonken en open vuur.

Voorkom contact met de huid en met de ogen.

Voorkom inademing van stof, zwevende deeltjes en spuitnevels die bij de verwerking kunnen vrijkomen.

Voorkom tevens inademing van schuurstof.

Roken, eten en drinken moet worden verboden in de ruimten waar met het product wordt gewerkt.

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand.

Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken. Voorkom lozing in riolen en waterwegen.

Als werknemers in de spuitcabine aanwezig zijn, ongeacht of ze wel of niet bij de spuitwerkzaamheden betrokken zijn, mag niet worden verwacht dat ventilatie voldoende is om spuitdeeltjes en oplosmiddeldampen onder alle omstandigheden voldoende te beheersen. Onder dergelijke omstandigheden dienen zij een verse-lucht kap te dragen tijdens het spuitproces tot het moment dat de concentratie is gedaald tot beneden de blootstellingsgrenswaarden.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**Informatie met betrekking tot het voorkomen van brand en explosie.**

Dampf is zwaarder dan lucht en kan zich over de vloer verspreiden.

Met lucht kan damp een explosief mengsel vormen.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Opslaan in overeenstemming met PGS-15.

**Opmerkingen over gezamenlijke opslag**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

**Aanvullende informatie betreffende opslag voorwaarden**

Let op de waarschuwingen op het etiket.

Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Houd de container goed gesloten.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Niet roken. Onthoudt onbevoegden de toegang tot de opslagruimte.

Sluit aangebroken verpakkingen na gebruik zorgvuldig af en bewaar deze rechtop om lekkage te voorkomen.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Applicatie: Airspray, kwast, roller (Zie ook het Technisch Informatieblad)

**RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/BESCHERMING**
**8.1. Controleparameters**

Beroepsmatige blootstelling en/of biologische grenswaarden	EU	NL	GB	E	F	D	S	ACGIH	B
	TWA8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TGG8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TWA8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VLA8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VME8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	MAK8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	NGV8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TLV8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TLV8-ppm-mg/m <sup>3</sup>
	STEL15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TGG15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	STEL15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VLA15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VLE15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	MAK15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	KTV15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TLV15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	Stel15-ppm-mg/m <sup>3</sup>
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	50/275	100/550	50/274	50/275	50/275	50/270	50/250	-/-	50/275
	100/550	-/-	100/548	100/550	100/550	50/270	75/400	-/-	100/550
	Skin	-	H	Skin	-	Y	H	-	D
Xyleen.	50/221	47/210	50/220	50/221	50/221	100/440	50/200	100/-	50/221
	100/442	100/442	100/441	100/442	100/442	200/880	100/450	150/-	100/442
	Skin	H	H	Skin	-	H	-	A4	D
Ethylmethylketon.	200/600	-/590	200/600	200/600	200/600	200/600	50/150	200/-	200/600
	300/900	-/900	300/899	300/900	300/900	200/600	100/300	300/-	300/900
	-	H	H	-	-	H, Y	-	-	-
Reactiemassa Van A-3-(3-(2H-Benzotriazool-2-Yl)-5-Tert-Butyl-4-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bis (1,2,2',6,6'-Pentamethyl-4-Piperidyl)Sebacaat.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl Sebacaat.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Europe - TWA=Time Weight Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - SCOEL// The Netherlands - TGG=Tijd Gewogen Gemiddelde - SZW// U.K. - TWA=Time Weighted Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - H.S.E. Health and Safety Commission // España - VLA=Valores de Exposición Diaria (ED-8hr) & Exposición de Corta Duración (EC-15m) - Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT // France - VME=Valeurs limites de moyenne d'exposition (8hr) & VLE=Valeurs limites d'exposition à court terme (15m) - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS // Deutschland - AGS - 8 Std/15 min. - TRGS 900 // Sverige - NGV=Nivågränsvärde (8t) & KTV=Korttidsvärde (15m) - Arbetsmiljöverket // ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) - TLV=Threshold Limit Value - 8 hr/15 min. - (Italia, Portugal) // België - TLV=Threshold Limit Value (8u) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling (GWBB)

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

- Notaties:
- A1: Bewezen kankerverwekkend.
  - A2: Verdacht kankerverwekkend.
  - A3: Kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend.
  - A4: Niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen.
  - A5: Niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen.
  - C: De stof valt onder het toepassingsgebied 'bescherming tegen risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk.
  - D: Opname van de stof via de huid, de slijmvliezen of de ogen is een belangrijk deel van de totale blootstelling. De opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als door aanwezigheid in de lucht.
  - H (Huid/Skin): Stoffen die makkelijk via de huid opgenomen kunnen worden.
  - Inh.dust: Inhaleerbare stof.
  - M: Bij blootstelling boven de grenswaarde treedt irritatie op of bestaat er gevaar voor acute vergiftiging. Daarom moet het werkproces zo worden ingericht dat blootstelling boven de grenswaarde nooit voorkomt.
  - Sen: De stof kan, bij daarvoor gevoelige mensen, een overgevoelighedsreactie opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde.
  - Y: Stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde grenswaarde.
  - Z: Stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kan worden bij het aanhouden van de genoemde grenswaarde.

**DNEL**

DNEL - Niet beschikbaar

**PNEC**

PNEC - Niet beschikbaar

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Zorg voor voldoende luchtverversing.

Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Als dit niet voldoende is om de concentratie van zwevende deeltjes en oplosmiddeldamp beneden de

Publieke of Private Grenswaarde (MAC) te houden, dan moet geschikte ademhalingsbescherming worden gebruikt.

**Persoonlijke bescherming:**Adembescherming:

Indien werknemers aan concentraties boven de blootstellingsgrens kunnen worden blootgesteld, dient een masker (volgens EN 140) voorzien van een filter geschikt voor zowel deeltjes als dampen (volgens EN14387) te worden gebruikt met een toegewezen beschermingsfactor van ten minste 10 (bijvoorbeeld A2P3).

Droog schuren, snijden en/of lassen van de droge verflaag zal leiden tot stof en/of gevaarlijke dampen.

Nat schuren/matteren moet zoveel mogelijk worden toegepast. Als blootstelling niet kan worden vermeden door middel van plaatselijke afzuiging, dan moet geschikte ademhalingbeschermingsapparatuur gebruikt worden.

Bescherming van de handen:

Gebruik bij herhaald of langdurig contact handschoenen (EN374).

Er zijn voor handschoenen geen materialen of combinaties van materialen beschikbaar die een onbeperkte weerstand geven tegen enkelvoudige chemicaliën of combinaties van chemicaliën.

Viton handschoenen bieden een goede bescherming voor intensief contact met de meeste oplosmiddelen, bijv. complete onderdompeling in oplosmiddelen. Nitrile handschoenen bieden goede bescherming tijdens verspuiten.

De doorbreektijd moet groter zijn dan de gebruiksduur van het product. Neem de aanwijzingen van de

handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen.

Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en ook als er sprake is van beschadiging of van aantasting van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

De werkzaamheid of de effectiviteit van de handschoen kan afnemen door beschadiging, door chemische aantasting of door een onzorgvuldige behandeling. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen.

Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

Door diverse omstandigheden (bijv. temperatuur, slijtage) kan het praktisch gebruik van een chemisch beschermende handschoen in de praktijk veel korter zijn dan de geteste permeatietijd.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd > 480 min) - Hoge Bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd 240-480 min) - Hoge Bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd 120 - 240 min) - Gemiddelde bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd 60 - 120 min) - Gemiddelde bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor de korte termijn blootstelling / spatbescherming (Permeatiedoorbraaktijd 30 - 60 min):****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor de korte termijn blootstelling / spatbescherming (Permeatiedoorbraaktijd 10 - 30 min):****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Ongeschikte handschoenen - niet-limitatieve lijst (Permeatiedoorbraaktijd <10 min):****Materiaal:****Dikte (of minder):**

GEBRUIK PE handschoenen als binnenhandschoenen voor moeilijke situaties zoals bijvoorbeeld: hoge blootstelling, onbekende samenstelling of onbekende eigenschappen van de chemicaliën.



**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

Bescherming van de ogen:



Afsluitende veiligheidsbril gebruiken (EN166).

Bescherming van de huid:



Draag antistatische kleding van natuurlijke of hittebestendige, synthetische vezels.

Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Vermijd toegang tot riool of waterwegen. In geval van vrijkomen, raadpleeg de plaatselijke autoriteiten.

**RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

**9.1. Informatie over fysische en chemisch eigenschappen**

**Voorkomen:**

- (a) Fysische toestand : Vloeibaar
- (b) Geur : Typisch
- (c) Geurdrempelwaarde : Testen niet haalbaar vanwege de aard van het product.
- (d) pH : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (e) Smelt-/vriespunt : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (f) Beginkookpunt en kooktraject : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (g) Vlampunt : 42°C Methode: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)
- (h) Ontvlambaarheid (vast, gas) : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (i) Dampdichtheid : Zwaarder dan lucht
- (j) Relatieve dichtheid : 1,07 g/cm<sup>3</sup> Methode: ASTM D1475-98
- (k) Oplosbaarheid : Niet Oplosbaar
- (l) Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (m) Zelfontbrandingstemperatuur / Ontledingstemperatuur : Testen niet haalbaar vanwege de aard van het product.
- (n) Viscositeit : ISO (2431:1993) 6mm: 30s - FC4 (ASTM D-1200-10): 100s
- (o) Explosieve eigenschappen : Het product zelf is niet explosief, maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.
- (p) Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.

Componentnaam	(q) Explosie grenswaarden	(r) Verdampingssnelheid	(s) Dampspanning
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	1,3 - 13,1%	Niet beschikbaar	3,55 mbar
Xyleen.	1.0-7.0%	Niet beschikbaar	8.0 mbar
Ethylmethylketon.	1,8-11,5%	Niet beschikbaar	105 mbar
Reactiemassa Van A-3-(3-(2H-Benzotriazool-2-Yl)-5-Tert-	Niet van toepassing	Niet beschikbaar	0,00009Pa
Bis (1,2,2',6,6'-Pentamethyl-4-Piperidyl)Sebacaat.	Niet van toepassing	Niet beschikbaar	1E-4 Pa
Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl Sebacaat.	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

**9.2. Overige informatie**

Geen aanvullende informatie

**RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

**10.1. Reactiviteit**

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

In combinatie met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen kunnen exo-thermische en/of explosieve reacties zich voordoen of kunnen giftige gassen ontstaan.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Bij blootstelling aan hitte kunnen schadelijke ontledingsproducten ontstaan.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxides enz.

**RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Van het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Het mengsel is ingedeeld volgens de criteria van de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 en dienovereenkomstig geclassificeerd voor de toxicologische risico's.

Zie paragrafen 2 en 3 voor aanvullende informatie.

**11.1. Information on toxicological effects**

Blootstelling aan dampen van de in het product voorkomende oplosmiddelen, in concentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde, kan gezondheidsschade veroorzaken, zoals: irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en schadelijke effecten op de nieren, de lever en het centraal zenuwstelsel.

Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid. Herhaalde en voortdurende blootstelling aan oplosmiddel, in concentraties die aanzienlijk boven de Publieke of Private Grenswaarde (MAC) liggen, kunnen leiden tot langdurige verstoring van het centraal zenuwstelsel zoals chronisch toxische encephalopathy (OPS). Signalen van aantasting zijn o.a. verandering in gedrag en geheugenverlies. Absorptie van oplosmiddelen door de huid kan sommige van bovenvermelde symptomen veroorzaken. Herhaalde of landurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade. Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.

Hierbij wordt rekening gehouden met, voor zover bekend, vertraagde en onmiddellijke gevolgen en ook chronische effecten van bestanddelen uit de korte en lange-termijn blootstelling (oraal, inhalatie en dermaal contact en oogcontact).

Componentnaam	LD50 Oraal	LD50 Dermaal	LC50 Inademing
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	8532 mg/kg, Rat	>5000 mg/kg, Rat	>20 mg/lRat
Xyleen.	>2000 mg/kg, Rat	>2000 mg/kg, Rat	29 mg/lRat,4h
Ethylmethylketon.	>2000 mg/kg, Rat	>2000 mg/kg, Konijn	>20 mg/lRat,4h
	>5000 mg/kg, Rat	>2000 mg/kg, Rat	5,8 mg/lRat,14d
Bis (1,2,2',6,6'-Pentamethyl-4-Piperidyl)Sebacaat.	3200 mg/kg, Rat	>2000 mg/kg, Rat	Niet beschikbaar.
Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl Sebacaat.	Niet beschikbaar.	Niet beschikbaar.	Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting**
**Acute Toxiciteit**

ATEmix (oraal) : Geen specifieke gegevens.  
 ATEmix (Dermaal) : Geen specifieke gegevens.  
 ATEmix (Inademing) : Geen specifieke gegevens.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**Huid corrosie/ -irritatie:**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**Ernstig oogletsel / oogirritatie**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**Sensibilisatie van de luchtwegen / de huid**

Sensibilisatie van de luchtwegen : Geen specifieke gegevens.

Conclusie/Samenvatting voor mengsel

Sensibilisatie van de huid : Geen specifieke gegevens.

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**Kankerverwekkendheid**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**Giftigheid bij voortplanting**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**STOT bij eenmalige blootstelling:**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**STOT bij herhaalde blootstelling:**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**Gevaar bij inademing**

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten**

Inademing : Blootstelling aan dampen kan gevaar voor de gezondheid opleveren.  
Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging optreden.

Inslikken : Schadelijk bij opname door de mond.

Huidcontact : Kan irritatie van de huid veroorzaken.  
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Oogcontact : Irriterend voor de ogen.

**Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen**

Inademing : Geen specifieke gegevens

Inslikken : Geen specifieke gegevens

Huidcontact : Ongewenste symptomen kunnen zijn: irritatie, roodheid

Oogcontact : Ongewenste symptomen kunnen zijn: irritatie, roodheid, tranenvloed

**Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling****Blootstelling op korte termijn**

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar

**Blootstelling op lange termijn**

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar

**Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid: Conclusie/Samenvatting: Niet beschikbaar**

Algemeen : Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan bij blootstelling aan zeer lage concentraties al een ernstige allergische reactie optreden

Carcinogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Teratogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Effecten op de ontwikkeling : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Effecten op de vruchtbaarheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Overige informatie : Niet beschikbaar

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot het product zelf.

Het product mag niet worden geloosd in het riool of in oppervlaktewateren.

Het mengsel is ingedeeld volgens de optelmethode van de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 en is niet geclassificeerd voor eco-toxicologische gevaren.

**12.1. Toxiciteit**

Componentnaam	Resultaat - Soorten - Blootstelling
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	EC50/48h 408-500 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h 100-180 mg/l (Oncorhynchus mykiss), IC50 - Niet beschikbaar
Xyleen.	EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h - 13.4 mg/l Fathead minnow, IC50/72h
Ethylmethylketon.	EC50/48h >5000 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h >2500 mg/l (Pimephales promelas), IC50 - Niet beschikbaar
Reactiemassa Van A-3-(3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-Tert-Butyl-4-Bis (1,2,2',6,6'-Pentamethyl-4-Piperidyl)Sebacaat.	EC50/48h 4,0 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h 2,8mg/l (Oncorhynchus mykiss), IC50 - Niet beschikbaar
Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl Sebacaat.	EC50 - Niet beschikbaar, LC50 - Niet beschikbaar, IC50 - Niet beschikbaar

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar

**12.3 Bioaccumulatie**

Componentnaam	LogPow	BCF	Potential
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	1,2	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Xyleen.	3,1	-	Laag
Ethylmethylketon.	0,3	-	Niet beschikbaar
Bis (1,2,2',6,6'-Pentamethyl-4-Piperidyl)Sebacaat.	<-1,3	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl Sebacaat.	2,37	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

 Scheidingscoëfficiënt aarde/water (KOC) : Niet beschikbaar  
 Mobiliteit : Niet beschikbaar

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Niet beschikbaar

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Niet beschikbaar

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**
**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.

Indeling van het product in het afvalstadium conform de Europese afvalstoffencatalogus.

De Europese indeling als afvalstof is voor dit product 08 01 11.

Als het product gemengd wordt met ander afval, is deze code mogelijk niet meer van toepassing en moet een geldige code worden toegekend. Voor nadere informatie dient contact opgenomen te worden met de lokale overheid.

Het is niet toegestaan het product te lozen op het riool of oppervlaktewateren.

Vraag advies aan de lokale overheid voor het verwijderen van geleegde verpakkingen en gebruik hierbij de gegevens uit dit veiligheidsinformatieblad.




Niet goed gereinigde verpakkingen kunnen gevaarlijke dampen bevatten die (zeer) brandbaar of explosief kunnen zijn.

Special voorzorgsmatregelen:

Gebruik de juiste beschermingsmiddelen bij het afvoeren en/of verwijderen van het product.

**RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

Vervoer dit product overeenkomstig de voorschriften van het ADR/RID, IMDG en ICAO/IATA.

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. UN number	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN	Verf	Verf	Verf
14.3. Transport gevarenklasse(n)	3	3	3
Transport etiket(ten)			
14.4. Verpakkingsgroep	III	III	III
14.5. Milieugevaren	Nee	Nee	Nee
		Marine Pollutant: Nee	
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Gevaarsidentificatienummer: 30	EmS: F-E, S-E	

**Transport op het terrein van de onderneming:**

Bij verplaatsing van het product moet de verpakking altijd goed gesloten zijn en rechtop staan.

Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7. Transport in bulk overeenkomstig Annex II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet van toepassing.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

**RUBRIEK 15. REGELGEVING****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld conform

\* de Europese Richtlijn voor Veiligheidsinformatiebladen (1907/2006) en aanpassingen op deze richtlijn.

De informatie, opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad, ontslaat de gerbuikers er niet van om eigen risico- en werkplekevaluaties uit te voeren, zoals vereist door andere veiligheids- en gezondheidswetgeving.

Nationale regelgeving:

Stoffen op Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen SZW:

Xyleen.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

**RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr.1272/2008.****Achtergrond:**

H226      Gemeten  
H412      Optelmethode

**Afkortingen en acroniemen:**

ADR        : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)

ATE        : Acute Toxicity Estimate (schatting van de acute toxiciteit)

BCF        : Bioconcentratiefactor

CLP        : Classification Labelling Packaging Regulation (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking); Verordening (EG) nr. 1272/2008

DNEL      : Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)

IATA       : International Air Transport Association (Internationale Luchtvervoersvereniging)

IMDG      : International Maritime Dangerous Goods

Kow        : verdelingscoëfficiënt octanol-water

LC50      : Lethal Concentration to 50 % of a test population (concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)

LD50      : Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)

PBT        : Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof)

PNEC      : Predicted No Effect Concentration(s) (voorspelde concentratie(s) zonder effect)

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH BASE**

Product code: 575PZ - Version 3 - Revisiedatum: 21-04-2015

- RID : Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen)
- STOT : Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit)
- vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulative (zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB)

**Volledige tekst van de gevarenaanduidingen uit Rubriek 3:**

- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Wijzigingen:**

De informatie van dit VIB is gebaseerd op de huidige staat van kennis en op de actuele wettelijke bepalingen. Het VIB voorziet in informatie over gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van het product en is niet bedoeld als enige garantie of als technische prestatie om aan te geven voor welke toepassingen het geschikt is. Het product mag niet voor andere doeleinden dan vermeld in rubriek 1 worden gebruikt, zonder eerst de leverancier te raadplegen en schriftelijke gebruiksinstructies te vragen. De specifieke omstandigheden waaronder het product wordt toegepast, liggen buiten de controle van de leverancier. Het blijft daarom altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tenzij elders in dit veiligheidsinformatieblad aangegeven, werd de indeling van dit mengsel bepaald met behulp van een combinatie van testgegevens, extrapolatieprincipes en berekeningen.

**RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie****SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**

Verf en/of aanverwant product.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Postbus 73, 4793 ZH Fijnaart, Nederland  
Tel.+31-167-526100 - Fax +31-167-522059, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31-30-2748888,

**Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.****RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr.1272/2008.**

Flam. Liq. 3 H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4 H332	Schadelijk bij inademing.
Skin Sens. 1 H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
STOT SE 3 H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**2.2. Etiketteringselementen**

GHS02



GHS07

**Verordening (EG) Nr. 1272/2008.****Signaalwoord:****Waarschuwing****Gevarenaanduiding:**

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H332	Schadelijk bij inademing.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**Voorzorgsmaatregelen:****Preventie:**

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen.



**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

Reactie:  
P370+P378

In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim.

Opslag & Verwijdering:  
P405

Achter slot bewaren.

**Gevaarlijke componenten: -**

Uitgebreide gegevens m.b.t. gezondheid en milieu zie sectie 11 en 12.

**Aanvullende gevareninformatie: Geen****2.3 Andere gevaren: Niet beschikbaar**

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER BESTANDDELEN**
**3.2. Mengsels**

Stoffen die een risico voor de gezondheid of het milieu vertegenwoordigen volgens de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008, waaraan een Europese Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is toegekend, geclassificeerd zijn als PBT/PvB of zijn opgenomen in de kandidaatlijst. (\*) Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen.

Componentnaam	Reg.nr's	Conc.bereik	Symbol	
Alifatische Polyisocyanaat. Reach #: 01-2119485796-17	EG-nr: 931-274-8	50-100		Gevarenaanduiding (*)
	CAS-nr: -			H317 - Skin Sens. 1 -
	Index: -			H332 - Acute Tox. 4 - H335 - STOT SE 3 -
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat. Reach #: 01-2119475791-29	EG-nr: 203-603-9	25-50		Gevarenaanduiding (*)
	CAS-nr: 108-65-6			H226 - Flam. Liq. 3 -
	Index: 607-195-00-7			-
Xyleen. Reach #: 01-2119488216-32	EG-nr: 215-535-7	2,5-10		Gevarenaanduiding (*)
	CAS-nr: 1330-20-7			H226 - Flam. Liq. 3 H304 - Asp. Tox. 1
	Index: 601-022-00-9			H332 - Acute Tox. 4 - H312 - Acute Tox. 4 - H315 - Skin Irrit. 2 -
Ethylbenzeen. Reach #: 01-2119489370-35	EG-nr: 202-849-4	≤2,5		Gevarenaanduiding (*)
	CAS-nr: 100-41-4			H225 - Flam. Liq. 2 -
	Index: 601-023-00-4			H304 - Asp. Tox. 1 - H332 - Acute Tox. 4 - H373-(**) - STOT RE 2 -
Hexamethyleen-Diisocyanaat. Reach #: 01-2119457571-37	EG-nr: 212-485-8	≤0,5		Gevarenaanduiding (*)
	CAS-nr: 822-06-0			H302 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2
	Index: 615-011-00-1			H330 - Acute Tox. 2 H334 - Resp. Sens. 1 H319 - Eye Irrit. 2 H317 - Skin Sens. 1 H335 - STOT SE 3 -

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**RUBRIEK 4. EERSTE HULPMAATREGELEN****4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen**

Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.

**Inademing**

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt.

**Contact met de huid**

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

**Contact met de ogen**

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Tenminste 10 minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opgehouden en een arts raadplegen.

**Opname door de mond**

Bij inslikken van het product de mond spoelen met veel water (alleen als de persoon bij kennis is) en onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. GEEN braken opwekken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****Mogelijke acute symptomen en effecten****Inademing**

Blootstelling aan dampen kan gevaar voor de gezondheid opleveren.

Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging optreden.

**Contact met de huid**

Kan irritatie van de huid veroorzaken.

**Contact met de ogen**

Irriterend voor de ogen.

**Opname door de mond**

Schadelijk bij opname door de mond.

**Mogelijke uitgestelde symptomen en effecten****Inademing**

Geen specifieke gegevens.

**Contact met de huid**

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: irritatie, roodheid.

**Contact met de ogen**

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: tranenvloed, roodheid.

**Opname door de mond**

Geen specifieke gegevens.

**4.3. Indicatie van medische verzorging en speciale behandelingen welke direct noodzakelijk zijn.****Opmerkingen voor de arts**

Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden.

Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.

**Specifieke behandelingen**

Geen specifieke behandeling.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN****5.1. Blusmiddelen:**Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO<sub>2</sub>, bluspoeder, waternevel.**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**

Waterstraal. Zinkstof bevattende producten niet met water blussen.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand ontstaat een ondoordringbare zwarte rook.

Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsschade veroorzaken. Zie sectie 10.

Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water.

Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt.

**RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures**

Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren. Dampen niet inademen.

Volg de voorzorgsmaatregelen beschreven in de rubrieken 7 en 8.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Voorkom dat het product in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt. Waarschuw in overeenstemming

met de lokale voorschriften de plaatselijke overheid als riolering of oppervlaktewateren met het product verontreinigd raken.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13)

Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

**RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voorkom de vorming van brandbare of explosieve mengsels en voorkom tevens dampconcentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde.

Alleen gebruiken in ruimten waar geen niet-explosieveilige verlichtingsarmaturen of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn.

Elektrische apparatuur moet explosie veilig zijn uitgevoerd. Vonkend gereedschap mag niet worden gebruikt.

Elektrostatische oplading van het product is mogelijk: gebruik een goede aarding als het product wordt overgegoten.

Verwerkers moeten antistatische kleding en schoeisel dragen en de vloer dient geleidend te zijn.

Verpakking goed sluiten en verwijderd houden van hittebronnen, vonken en open vuur.

Voorkom contact met de huid en met de ogen.

Voorkom inademing van stof, zwevende deeltjes en spuitnevels die bij de verwerking kunnen vrijkomen.

Voorkom tevens inademing van schuurstof.

Roken, eten en drinken moet worden verboden in de ruimten waar met het product wordt gewerkt.

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand.

Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken. Voorkom lozing in riolen en waterwegen.

Als werknemers in de spuitcabine aanwezig zijn, ongeacht of ze wel of niet bij de spuitwerkzaamheden betrokken zijn, mag niet worden verwacht dat ventilatie voldoende is om spuitdeeltjes en oplosmiddeldampen onder alle omstandigheden voldoende te beheersen. Onder dergelijke omstandigheden dienen zij een verse-lucht kap te dragen tijdens het spuitproces tot het moment dat de concentratie is gedaald tot beneden de blootstellingsgrenswaarden.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**Informatie met betrekking tot het voorkomen van brand en explosie.**

Dampf is zwaarder dan lucht en kan zich over de vloer verspreiden.

Met lucht kan damp een explosief mengsel vormen.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Opslaan in overeenstemming met PGS-15.

**Opmerkingen over gezamenlijke opslag**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

**Aanvullende informatie betreffende opslag voorwaarden**

Let op de waarschuwingen op het etiket.

Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Houd de container goed gesloten.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Niet roken. Onthoudt onbevoegden de toegang tot de opslagruimte.

Sluit aangebroken verpakkingen na gebruik zorgvuldig af en bewaar deze rechtop om lekkage te voorkomen.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Applicatie: Airspray, kwast, roller (Zie ook het Technisch Informatieblad)

**RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/BESCHERMING**
**8.1. Controleparameters**

Beroepsmatige blootstelling en/of biologische grenswaarden									
	TWA8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TGG8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TWA8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VLA8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VME8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	MAK8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	NGV8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TLV8-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TLV8-ppm-mg/m <sup>3</sup>
	STEL15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TGG15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	STEL15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VLA15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	VLE15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	MAK15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	KTV15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	TLV15-ppm-mg/m <sup>3</sup>	Stel15-ppm-mg/m <sup>3</sup>
Alifatische Polyisocyanaat.	-/-	-/-	-/0,02	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/0,07	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	50/275	100/550	50/274	50/275	50/275	50/270	50/250	-/-	50/275
	100/550	-/-	100/548	100/550	100/550	50/270	75/400	-/-	100/550
	Skin	-	H	Skin	-	Y	H	-	D
Xyleen.	50/221	47/210	50/220	50/221	50/221	100/440	50/200	100/-	50/221
	100/442	100/442	100/441	100/442	100/442	200/880	100/450	150/-	100/442
	Skin	H	H	Skin	-	H	-	A4	D
Ethylbenzeen.	100/442	49/215	100/441	100/441	20/88,4	20/88	50/200	20/-	100/442
	200/884	98/430	125/552	200/884	100/442	40/176	100/450	-/-	125/551
	Skin	H	H	Skin	-	H, Y	-	A3	D
Hexamethyleen-Diisocyanaat.	-/0,035	-/-	-/-	0,005/0,035	0,01/0,075	0,005/0,035	0,002/0,02	0,005/-	0,005/0,034
	-/-	-/-	-/-	-/-	0,02/0,15	0,005/0,035	0,005/0,03	-/-	-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Europe - TWA=Time Weight Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - SCOEL// The Netherlands - TGG=Tijd Gewogen Gemiddelde - SZW// U.K. - TWA=Time Weighted Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - H.S.E. Health and Safety Commission // España - VLA=Valores de Exposición Diaria (ED-8hr) & Exposición de Corta Duración (EC-15m) - Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT // France - VME=Valeurs limites de moyenne d'exposition (8hr) & VLE=Valeurs limites d'exposition à court terme (15m) - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS // Deutschland - AGS - 8 Std/15 min. - TRGS 900 // Sverige - NGV=Nivågränsvärde (8t) & KTV=Korttidsvärde (15m) - Arbetsmiljöverket // ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) - TLV=Threshold Limit Value - 8 hr/15 min. - (Italia, Portugal) // België - TLV=Threshold Limit Value (8u) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling (GWBB)

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

- Notaties:
- A1: Bewezen kankerverwekkend.
  - A2: Verdacht kankerverwekkend.
  - A3: Kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend.
  - A4: Niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen.
  - A5: Niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen.
  - C: De stof valt onder het toepassingsgebied 'bescherming tegen risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk.
  - D: Opname van de stof via de huid, de slijmvliezen of de ogen is een belangrijk deel van de totale blootstelling. De opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als door aanwezigheid in de lucht.
  - H (Huid/Skin): Stoffen die makkelijk via de huid opgenomen kunnen worden.
  - Inh.dust: Inhaleerbare stof.
  - M: Bij blootstelling boven de grenswaarde treedt irritatie op of bestaat er gevaar voor acute vergiftiging. Daarom moet het werkproces zo worden ingericht dat blootstelling boven de grenswaarde nooit voorkomt.
  - Sen: De stof kan, bij daarvoor gevoelige mensen, een overgevoelighedsreactie opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde.
  - Y: Stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde grenswaarde.
  - Z: Stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kan worden bij het aanhouden van de genoemde grenswaarde.

**DNEL**

DNEL - Niet beschikbaar

**PNEC**

PNEC - Niet beschikbaar

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Zorg voor voldoende luchtverversing.

Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Als dit niet voldoende is om de concentratie van zwevende deeltjes en oplosmiddeldamp beneden de

Publieke of Private Grenswaarde (MAC) te houden, dan moet geschikte ademhalingsbescherming worden gebruikt.

**Persoonlijke bescherming:**Adembescherming:

Indien werknemers aan concentraties boven de blootstellingsgrens kunnen worden blootgesteld, dient een masker (volgens EN 140) voorzien van een filter geschikt voor zowel deeltjes als dampen (volgens EN14387) te worden gebruikt met een toegewezen beschermingsfactor van ten minste 10 (bijvoorbeeld A2P3).

Droog schuren, snijden en/of lassen van de droge verflaag zal leiden tot stof en/of gevaarlijke dampen.

Nat schuren/matteren moet zoveel mogelijk worden toegepast. Als blootstelling niet kan worden vermeden door

middel van plaatselijke afzuiging, dan moet geschikte ademhalingbeschermingsapparatuur gebruikt worden.

Dit product bevat isocyanaten. Onder koele en droge omstandigheden, is het mogelijk dat niet gereageerd isocyanaat

voor maximaal 30 uur na applicatie in de verflaag aanwezig blijft.

Als droog matteren onvermijdelijk is dan moet air-fed ademhalingbeschermingsapparatuur worden gebruikt.

Bescherming van de handen:

Gebruik bij herhaald of langdurig contact handschoenen (EN374).

Er zijn voor handschoenen geen materialen of combinaties van materialen beschikbaar die een onbeperkte weerstand geven tegen enkelvoudige chemicaliën of combinaties van chemicaliën.

Viton handschoenen bieden een goede bescherming voor intensief contact met de meeste oplosmiddelen,

bijv. complete onderdompeling in oplosmiddelen. Nitrile handschoenen bieden goede bescherming tijdens verspuiten.

De doorbreektijd moet groter zijn dan de gebruiksduur van het product. Neem de aanwijzingen van de

handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen.

Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en ook als er sprake is van beschadiging of van aantasting van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

De werkzaamheid of de effectiviteit van de handschoen kan afnemen door beschadiging, door chemische aantasting of door een onzorgvuldige behandeling. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen.

Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

Door diverse omstandigheden (bijv. temperatuur, slijtage) kan het praktisch gebruik van een chemisch beschermende handschoen in de praktijk veel korter zijn dan de geteste permeatietijd.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd > 480 min) - Hoge Bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd 240-480 min) - Hoge Bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd 120 - 240 min) - Gemiddelde bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling****(Permeatiedoorbraaktijd 60 - 120 min) - Gemiddelde bescherming:****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor de korte termijn blootstelling / spatbescherming (Permeatiedoorbraaktijd 30 - 60 min):****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Handschoenen voor de korte termijn blootstelling / spatbescherming (Permeatiedoorbraaktijd 10 - 30 min):****Materiaal:****Minimum dikte:****Chemische weerstand:****Ongeschikte handschoenen - niet-limitatieve lijst (Permeatiedoorbraaktijd <10 min):****Materiaal:****Dikte (of minder):**

GEbruik PE handschoenen als binnenhandschoenen voor moeilijke situaties zoals bijvoorbeeld: hoge blootstelling, onbekende samenstelling of onbekende eigenschappen van de chemicaliën.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

Bescherming van de ogen:



Afsluitende veiligheidsbril gebruiken (EN166).

Bescherming van de huid:



Draag antistatische kleding van natuurlijke of hittebestendige, synthetische vezels.

Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Vermijd toegang tot riool of waterwegen. In geval van vrijkomen, raadpleeg de plaatselijke autoriteiten.

**RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

**9.1. Informatie over fysische en chemisch eigenschappen**

**Voorkomen:**

- (a) Fysische toestand : Vloeibaar
- (b) Geur : Typisch
- (c) Geurdrempelwaarde : Testen niet haalbaar vanwege de aard van het product.
- (d) pH : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (e) Smelt-/vriespunt : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (f) Beginkookpunt en kooktraject : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (g) Vlampunt : 38°C Methode: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)
- (h) Ontvlambaarheid (vast, gas) : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (i) Dampdichtheid : Zwaarder dan lucht
- (j) Relatieve dichtheid : 1,05 g/cm<sup>3</sup> Methode: ASTM D1475-98
- (k) Oplosbaarheid : Niet Oplosbaar
- (l) Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.
- (m) Zelfontbrandingstemperatuur / Ontledingstemperatuur : Testen niet haalbaar vanwege de aard van het product.
- (n) Viscositeit : ISO (2431:1993) 6mm: 20s - FC4 (ASTM D-1200-10): 65s
- (o) Explosieve eigenschappen : Het product zelf is niet explosief, maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.
- (p) Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing vanwege de aard van het product.

Componentnaam	(q) Explosie grenswaarden	(r) Verdampingssnelheid	(s) Dampspanning
Alifatische Polyisocyanaat.	Niet van toepassing	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	1,3 - 13,1%	Niet beschikbaar	3.55 mbar
Xyleen.	1.0-7.0%	Niet beschikbaar	8.0 mbar
Ethylbenzeen.	1.2 -8.0 %	Niet beschikbaar	9.3 mbar
Hexamethyleen-Diisocyanaat.	0.9 - 9.5 %	Niet beschikbaar	0.01 mbar

**9.2. Overige informatie**

Geen aanvullende informatie

**RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

**10.1. Reactiviteit**

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

In combinatie met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen kunnen exo-thermische en/of explosieve reacties zich voordoen of kunnen giftige gassen ontstaan.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Bij blootstelling aan hitte kunnen schadelijke ontledingsproducten ontstaan.



**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxides enz.

**RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Van het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Het mengsel is ingedeeld volgens de criteria van de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 en dienovereenkomstig geïnclassificeerd voor de toxicologische risico's.

Zie paragrafen 2 en 3 voor aanvullende informatie.

**11.1. Information on toxicological effects**

Blootstelling aan dampen van de in het product voorkomende oplosmiddelen, in concentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde, kan gezondheidsschade veroorzaken, zoals: irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en schadelijke effecten op de nieren, de lever en het centraal zenuwstelsel.

Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid. Herhaalde en voortdurende blootstelling aan oplosmiddel, in concentraties die aanzienlijk boven de Publieke of Private Grenswaarde (MAC) liggen, kunnen leiden tot langdurige verstoring van het centraal zenuwstelsel zoals chronisch toxische encephalopathy (OPS). Signalen van aantasting zijn o.a. verandering in gedrag en geheugenverlies. Absorptie van oplosmiddelen door de huid kan sommige van bovenvermelde symptomen veroorzaken. Herhaalde of landurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade. Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.

Hierbij wordt rekening gehouden met, voor zover bekend, vertraagde en onmiddellijke gevolgen en ook chronische effecten van bestanddelen uit de korte en lange-termijn blootstelling (oraal, inhalatie en dermaal contact en oogcontact).

Bevat Alifatische Polyisocyanaat., Hexamethyleen-Diisocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit produkt bevat isocyanaten. Indien blootgesteld aan isocyanaten tijdens verspuiten en/of door het niet dragen van de aanbevolen beschermingsmiddelen, kan irritatie van de huid, ogen, slijmvliezen en luchtwegen optreden. Deze effecten kunnen vertragend optreden. Sommige mensen kunnen allergische reacties krijgen als zij blootgesteld worden aan isocyanaten beneden de P/P-Grenswaarde (MAC).

Componentnaam	LD50 Oraal	LD50 Dermaal	LC50 Inademing
Alifatische Polyisocyanaat.	>2500 mg/kg, Rat	>2000 mg/kg, Rat	0,390 mg/lRat,4h
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	8532 mg/kg, Rat	>5000 mg/kg, Rat	>20 mg/lRat
Xyleen.	>2000 mg/kg, Rat	>2000 mg/kg, Rat	29 mg/lRat,4h
Ethylbenzeen.	>3000 mg/kg, Rat	>5000 mg/kg, Konijn	17,8 mg/lRat,4h
Hexamethyleen-Diisocyanaat.	746 mg/kg, Rat	>7000 mg/kg, Rat	124 mg/m <sup>3</sup> Rat,4h

**Conclusie/Samenvatting**
**Acute Toxiciteit**

ATEmix (oraal)	: Geen specifieke gegevens.
ATEmix (Dermaal)	: Geen specifieke gegevens.
ATEmix (Inademing)	: Geen specifieke gegevens.

## SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

### Huid corrosie/ -irritatie:

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### Ernstig oogletsel / oogirritatie

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### Sensibilisatie van de luchtwegen / de huid

Sensibilisatie van de luchtwegen : Geen specifieke gegevens.

Conclusie/Samenvatting voor mengsel

Sensibilisatie van de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Methode: Concentratie limiet, geen testgegevens beschikbaar.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### Giftigheid bij voortplanting

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### STOT bij eenmalige blootstelling:

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### STOT bij herhaalde blootstelling:

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### Gevaar bij inademing

Conclusie/Samenvatting voor mengsel : Geen specifieke gegevens.

### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

Inademing : Blootstelling aan dampen kan gevaar voor de gezondheid opleveren.  
Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging optreden.

Inslikken : Schadelijk bij opname door de mond.

Huidcontact : Kan irritatie van de huid veroorzaken.  
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Oogcontact : Irriterend voor de ogen.

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing : Geen specifieke gegevens

Inslikken : Geen specifieke gegevens

Huidcontact : Ongewenste symptomen kunnen zijn: irritatie, roodheid

Oogcontact : Ongewenste symptomen kunnen zijn: irritatie, roodheid, tranenvloed

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar

#### Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid: Conclusie/Samenvatting: Niet beschikbaar

Algemeen : Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan bij blootstelling aan zeer lage concentraties al een ernstige allergische reactie optreden

Carcinogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Teratogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Effecten op de ontwikkeling : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Effecten op de vruchtbaarheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Overige informatie : Niet beschikbaar

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot het product zelf.

Het product mag niet worden geloosd in het riool of in oppervlaktewateren.

Het mengsel is ingedeeld volgens de optelmethode van de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 en is niet geclassificeerd voor eco-toxicologische gevaren.

**12.1. Toxiciteit**

Componentnaam	Resultaat - Soorten - Blootstelling
Alifatische Polyisocyaanat.	EC50/48h 127 mg/l (Daphnia magna), LC50 - Niet beschikbaar, IC50 - Niet beschikbaar
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	EC50/48h 408-500 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h 100-180 mg/l (Oncorhynchus mykiss), IC50 - Niet beschikbaar
Xyleen.	EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h - 13.4 mg/l Fathead minnow, IC50/72h
Ethylbenzeen.	EC50/48h 1,8-2,4 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h 12,1 mg/l (Pimephales promelas), IC50 - Niet beschikbaar
Hexamethyleen-Diisocyaanat.	EC50 - Niet beschikbaar, LC50 - Niet beschikbaar, IC50 - Niet beschikbaar

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar

**12.3 Bioaccumulatie**

Componentnaam	LogPow	BCF	Potential
Alifatische Polyisocyaanat.	Niet beschikbaar	3,2	Niet beschikbaar
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat.	1,2	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Xyleen.	3,1	-	Laag
Ethylbenzeen.	3,6	1-15	Niet beschikbaar
Hexamethyleen-Diisocyaanat.	1,08	57,63	Niet beschikbaar

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

 Scheidingscoëfficiënt aarde/water (KOC) : Niet beschikbaar  
 Mobiliteit : Niet beschikbaar

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Niet beschikbaar

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Niet beschikbaar

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**
**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.

Indeling van het product in het afvalstadium conform de Europese afvalstoffencatalogus.

De Europese indeling als afvalstof is voor dit product 08 01 11.

Als het product gemengd wordt met ander afval, is deze code mogelijk niet meer van toepassing en moet een geldige code worden toegekend. Voor nadere informatie dient contact opgenomen te worden met de lokale overheid.

Het is niet toegestaan het product te lozen op het riool of oppervlaktewateren.

Vraag advies aan de lokale overheid voor het verwijderen van geleegde verpakkingen en gebruik hierbij de gegevens uit dit veiligheidsinformatieblad.




Niet goed gereinigde verpakkingen kunnen gevaarlijke dampen bevatten die (zeer) brandbaar of explosief kunnen zijn.

Special voorzorgsmatregelen:

Gebruik de juiste beschermingsmiddelen bij het afvoeren en/of verwijderen van het product.

**RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

Vervoer dit product overeenkomstig de voorschriften van het ADR/RID, IMDG en ICAO/IATA.

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. UN number	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN	Verf	Verf	Verf
14.3. Transport gevarenklasse(n)	3	3	3
Transport etiket(ten)			
14.4. Verpakkingsgroep	III	III	III
14.5. Milieugevaren	Nee	Nee	Nee
		Marine Pollutant: Nee	
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Gevaarsidentificatienummer: 30	EmS: F-E, S-E	

**Transport op het terrein van de onderneming:**

Bij verplaatsing van het product moet de verpakking altijd goed gesloten zijn en rechtop staan.

Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7. Transport in bulk overeenkomstig Annex II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet van toepassing.

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

**RUBRIEK 15. REGELGEVING****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld conform

\* de Europese Richtlijn voor Veiligheidsinformatiebladen (1907/2006) en aanpassingen op deze richtlijn.

De informatie, opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad, ontslaat de gerbuiikers er niet van om eigen risico- en werkplekevaluaties uit te voeren, zoals vereist door andere veiligheids- en gezondheidswetgeving.

Nationale regelgeving:

Stoffen op Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen SZW:

Xyleen.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

**RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr.1272/2008.****Achtergrond:**

H226	Gemeten
H332	Optelmethode (ATE)
H317	Concentratiegrens
H335	Somaanpak

**Afkortingen en acroniemen:**

ADR	: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
ATE	: Acute Toxicity Estimate (schatting van de acute toxiciteit)
BCF	: Bioconcentratiefactor
CLP	: Classification Labelling Packaging Regulation (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking); Verordening (EG) nr. 1272/2008
DNEL	: Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
IATA	: International Air Transport Association (Internationale Luchtvervoersvereniging)
IMDG	: International Maritime Dangerous Goods
Kow	: verdelingscoëfficiënt octanol-water
LC50	: Lethal Concentration to 50 % of a test population (concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)
LD50	: Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)
PBT	: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof)
PNEC	: Predicted No Effect Concentration(s) (voorspelde concentratie(s) zonder effect)

**SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER**

Product code: 575PZ0000 - Version 3.2 - Revisiedatum: 21-12-2015

RID : Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen)  
STOT : Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit)  
vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulative (zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB)

**Volledige tekst van de gevarenaanduidingen uit Rubriek 3:**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H331 Giftig bij inademing.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Wijzigingen: 21-12-2015 § 3 &amp; 16

De informatie van dit VIB is gebaseerd op de huidige staat van kennis en op de actuele wettelijke bepalingen. Het VIB voorziet in informatie over gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van het product en is niet bedoeld als enige garantie of als technische prestatie om aan te geven voor welke toepassingen het geschikt is. Het product mag niet voor andere doeleinden dan vermeld in rubriek 1 worden gebruikt, zonder eerst de leverancier te raadplegen en schriftelijke gebruiksinstructies te vragen. De specifieke omstandigheden waaronder het product wordt toegepast, liggen buiten de controle van de leverancier. Het blijft daarom altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tenzij elders in dit veiligheidsinformatieblad aangegeven, werd de indeling van dit mengsel bepaald met behulp van een combinatie van testgegevens, extrapolatieprincipes en berekeningen.