

23.04.2018

### Kit Components

| Product code | Description |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>410</b> | <b>Double Coat set</b> |
|------------|------------------------|

Components:

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 408 | Double Coat basis     |
| 409 | Double Coat verharder |

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam: **Double Coat basis**

Artikelnummer: 408

UFI code: 54V0-H0HP-3001-QA1R

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

- Gebruikssector
  - SU3 Industriële gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
  - SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
  - SU19 Bouwnijverheid
- Productcategorie
  - PC9a Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen
- Procescategorie
  - PROC19 Handmatig mengen
  - PROC7 Spuiten in een industriële omgeving
  - PROC10 Met roller of kwast aanbrengen
  - PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen
- Milieu-emissie categorie
  - ERC5 Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in of op voorwerp
  - ERC8c wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen)
  - ERC8f wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten)
- Voorwerpcategorie
  - AC13 Producten van kunststof
  - AC7 Producten van metaal
  - AC11 Producten van hout
- Toepassing van de stof / van de bereiding
  - Zie onze technische beschrijving voor de toepassing van dit product.
  - Polyurethaanlak

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Fabrikant/leverancier: De IJssel Coatings BV, Centrumbaan 960, NL 2841 MH Moordrecht  
Tel: +31 182 372177, E-mail: info@de-ijssel-coatings.nl

Inlichtingengevende sector: Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling.

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

De IJssel Coatings BV, Tel. +31 182 372177, E-mail: safety@de-ijssel-coatings.nl  
Kantooruren: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.  
NVIC, Tel. +31 30 2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen!

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

 GHS02 vlam

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2 Etiketteringselementen**

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen



GHS02

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings]-apparatuur gebruiken.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

(vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 1)

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- Aanvullende gegevens: EUH208 Bevat Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**• 2.3 Andere gevaren**

- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**
**• 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**

- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Catalogusnummer: 607-195-00-7<br>Registratienummer: 01-2119475791-29   | 2-methoxy-1-methylethylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                           | 10 – 25% |
| CAS: 54839-24-6<br>EINECS: 259-370-9<br>Catalogusnummer: 603-177-00-8<br>Registratienummer: 01-2119475116-39 | 2-ethoxy-1-methylethylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                                                                                                         | 10 – 25% |
| EC-nummer: 915-687-0<br>Registratienummer: 01-2119491304-40                                                  | Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1A, H317 | 0,5 – 1% |
| CAS: 70657-70-4<br>EINECS: 274-724-2<br>Catalogusnummer: 607-251-00-0                                        | 2-methoxypropylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Repr. 1B, H360D; ⚠ STOT SE 3, H335                                                                                                             | < 0,5%   |

- Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**
**• 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
- Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

**• 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**• 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**
**• 5.1 Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen: CO2 of bluspoeder. Grotere brand met schuim bestrijden, dat tegen alcohol bestand is.
- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

**• 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(vervolg op blz. 3)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 2)

- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:  
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- Opslag:  
Eisen ten opzichte van opslagruimte:  
Materiaal opslaan in originele, goed gesloten verpakkingen in een koele, goed geventileerde ruimte volgens geldende (lokale) regels.  
Afhankelijk van het totaal opgeslagen volume dient de opslagruimte te voldoen aan de eisen gesteld in PGS15.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:  
Niet noodzakelijk.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:  
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- Aanbevolen opslagtemperatuur:  
5 - 30 °C
- **7.3 Specifiek eindgebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:  
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

**8.1 Controleparameters**

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (NL)   | Korte termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Lange termijn waarde: 270 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |
| WGW (NL)   | Lange termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm                                                                 |
| IOELV (EU) | Korte termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Lange termijn waarde: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>huid |
| AGW (DE)   | Lange termijn waarde: 270 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>1(I);DFG, EU, Y                                               |

(vervolg op blz. 4)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 3)

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>54839-24-6 2-ethoxy-1-methylethylacetaat</b> |                                                                          |
| AGW (DE)                                        | Lange termijn waarde: 300 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>2(II);DFG, Y, 14 |
| <b>70657-70-4 2-methoxypropylacetaat</b>        |                                                                          |
| BGW (NL)                                        | Lange termijn waarde: 25 mg/m <sup>3</sup>                               |
| AGW (DE)                                        | Lange termijn waarde: 28 mg/m <sup>3</sup> , 5 ppm<br>8(II);DFG, H, Z    |

- Regelgeving
  - BGW (NL): Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen
  - WGW (NL): Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen
  - IOELV (EU): (EU) 2017/164
  - AGW (DE): TRGS 900

- DNEL (Derived No Effect Level) voor professionals

|                                                                                                                            |                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b>                                                                             |                                                  |                                     |
| Dermaal                                                                                                                    | Lange termijn - systemische effecten, werknemers | 153,5 mg/kg bw/day (werknemers)     |
| Inhalatief                                                                                                                 | Lange termijn - systemische effecten, werknemers | 275 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)  |
| <b>54839-24-6 2-ethoxy-1-methylethylacetaat</b>                                                                            |                                                  |                                     |
| Dermaal                                                                                                                    | Lange termijn - systemische effecten, werknemers | 103 mg/kg bw/day (werknemers)       |
| Inhalatief                                                                                                                 | Acuut - systemische effecten, werknemers         | 608 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)  |
|                                                                                                                            | Lange termijn - systemische effecten, werknemers | 302 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)  |
| <b>Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat</b> |                                                  |                                     |
| Dermaal                                                                                                                    | Acuut - systemische effecten, werknemers         | 2,5 mg/kg bw/day (werknemers)       |
| Inhalatief                                                                                                                 | Acuut - systemische effecten, werknemers         | 2,35 mg/m <sup>3</sup> (werknemers) |
|                                                                                                                            | Lange termijn - systemische effecten, werknemers | 2,35 mg/m <sup>3</sup> (werknemers) |

- DNEL (Derived No Effect Level) voor algemeen publiek

|                                                                                                                            |                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b>                                                                             |                                                |                                   |
| Oraal                                                                                                                      | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 1,67 mg/kg bw/day (algemeen)      |
| Dermaal                                                                                                                    | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 54,8 mg/kg bw/day (algemeen)      |
| Inhalatief                                                                                                                 | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 33 mg/m <sup>3</sup> (algemeen)   |
| <b>54839-24-6 2-ethoxy-1-methylethylacetaat</b>                                                                            |                                                |                                   |
| Oraal                                                                                                                      | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 13,1 mg/kg bw/day (algemeen)      |
| Dermaal                                                                                                                    | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 62 mg/kg bw/day (algemeen)        |
| Inhalatief                                                                                                                 | Acuut - systemische effecten, algemeen         | 365 mg/m <sup>3</sup> (algemeen)  |
|                                                                                                                            | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 181 mg/m <sup>3</sup> (algemeen)  |
| <b>Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat</b> |                                                |                                   |
| Oraal                                                                                                                      | Acuut - systemische effecten, algemeen         | 1,25 mg/kg bw/day (algemeen)      |
|                                                                                                                            | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 1,25 mg/kg bw/day (algemeen)      |
| Dermaal                                                                                                                    | Acuut - systemische effecten, algemeen         | 1,25 mg/kg bw/day (algemeen)      |
|                                                                                                                            | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 1,25 mg/kg bw/day (algemeen)      |
| Inhalatief                                                                                                                 | Acuut - systemische effecten, algemeen         | 0,58 mg/m <sup>3</sup> (algemeen) |
|                                                                                                                            | Lange termijn - systemische effecten, algemeen | 0,58 mg/m <sup>3</sup> (algemeen) |

- PNEC (Predicted No Effect Concentration) waardes

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b>  |                                          |
| Zoet water                                      | 0,635 mg/l (zoet water)                  |
| Zout water                                      | 0,0635 mg/l (zout water)                 |
| Water, intermitterende afgiften                 | 6,35 mg/l (intermitterende afgiften)     |
| Afzetting in zoet water                         | 3,29 mg/kg sed dw (afzetting zoet water) |
| Afzetting in zout water                         | 0,329 mg/kg sed dw (zout water)          |
| Bodem                                           | 0,29 mg/kg dw (bodem)                    |
| Rioolwaterzuivering                             | 100 mg/l (rioolwaterzuivering)           |
| <b>54839-24-6 2-ethoxy-1-methylethylacetaat</b> |                                          |
| Zoet water                                      | 1,3 mg/l                                 |
| Zout water                                      | 0,13 mg/l                                |

(vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 4)

|                                                                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Afzetting in zoet water                                                                                                    | 6,4 mg/kg sed dw                         |
| Afzetting in zout water                                                                                                    | 1,34 mg/kg sed dw                        |
| Bodem                                                                                                                      | 1,34 mg/kg dw                            |
| Rioolwaterzuivering                                                                                                        | 62,5 mg/l                                |
| <b>Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat</b> |                                          |
| Zoet water                                                                                                                 | 0,0022 mg/l (zoet water)                 |
| Zout water                                                                                                                 | 0,00022 mg/l (zout water)                |
| Water, intermitterende afgiften                                                                                            | 0,009 mg/l (intermitterende afgiften)    |
| Afzetting in zoet water                                                                                                    | 1,05 mg/kg sed dw (afzetting zoet water) |
| Afzetting in zout water                                                                                                    | 0,11 mg/kg sed dw (afzetting zout water) |
| Bodem                                                                                                                      | 0,21 mg/kg dw (bodem)                    |
| Rioolwaterzuivering                                                                                                        | 1 mg/l (rioolwaterzuivering)             |

- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
- Ademhalingsbescherming: Een halfgelaatsmasker voor organische dampen en oplosmiddelen volgens EN140 type A1 of A2 wordt aanbevolen.
- Handbescherming: Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.  
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.  
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- Handschoenmateriaal: Nitrilrubber  
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.  
Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,3$  153,5 mg/kg  
bw/day wkd
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.  
Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 480 153,5 mg/kg bw/day wkd
- Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: Nitrilrubber
- Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: Nitrilrubber
- Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen: Handschoenen uit leder  
Handschoenen uit dikke stof
- Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril. De bril moet voldoen aan norm EN166.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

|                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen</b> |                                       |
| Algemene gegevens                                                   |                                       |
| Voorkomen:                                                          |                                       |
| Vorm:                                                               | Vloeibaar                             |
| Kleur:                                                              | Verschillend, naargelang van kleuring |
| Geur:                                                               | Oplosmiddelachtig                     |
| Geurdrempelwaarde:                                                  | Niet bepaald.                         |
| pH-waarde bij 20 °C:                                                | 7                                     |

(vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 5)

|                                                                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Toestandsverandering<br>Smelt-/vriespunt:<br>Beginkookpunt en kooktraject:                | Niet bepaald.<br>146 °C                                                                                                |
| • Vlampunt:                                                                                 | 44 °C (Pensky Martens, ASTM D93)                                                                                       |
| • Ontvlambaarheid (vast, gas):                                                              | Niet bruikbaar.                                                                                                        |
| • Ontstekings temperatuur:                                                                  | 315 °C                                                                                                                 |
| • Ontledingstemperatuur:                                                                    | Niet bepaald.                                                                                                          |
| • Zelfontbrandingstemperatuur:                                                              | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                               |
| • Ontploffingseigenschappen:                                                                | Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk, maar de vorming van ontplofingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| • Ontploffingsgrenzen:<br>Onderste:<br>Bovenste:                                            | 1,5 Vol %<br>10,8 Vol %                                                                                                |
| • Dampspanning bij 20 °C:                                                                   | 3,4 hPa                                                                                                                |
| • Dichtheid bij 20 °C:<br>• Relatieve dichtheid<br>• Dampdichtheid<br>• Verdampingssnelheid | 1,389 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757, ASTM D 1298)<br>Niet bepaald.<br>Niet bepaald.<br>Niet bepaald.                    |
| • Oplosbaarheid in/mengbaarheid met<br>Water:                                               | Niet resp. gering mengbaar.                                                                                            |
| • Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:                                                   | Niet bepaald.                                                                                                          |
| • Viscositeit<br>Dynamisch bij 20 °C:<br>Kinematisch:                                       | 1.400 mPas (Brookfield, ASTM D1544)<br>Niet bepaald.                                                                   |
| • Oplosmiddelgehalte:<br>Organisch oplosmiddel:<br>VOC:<br>VOC (2004/42/EC):                | 35,3 %<br>35,28 %<br>490,0 g/l<br>35,28 %                                                                              |
| Gehalte aan vaste bestanddelen:                                                             | 63,3 %                                                                                                                 |
| • <b>9.2 Overige informatie</b>                                                             | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.                                                                        |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • <b>10.1 Reactiviteit</b>                              | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| • <b>10.2 Chemische stabiliteit</b>                     |                                                 |
| • Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:     | Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.   |
| • <b>10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties</b>            | Geen gevaarlijke reacties bekend.               |
| • <b>10.4 Te vermijden omstandigheden</b>               | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| • <b>10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:</b> | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| • <b>10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:</b>          | Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.   |

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

| Componenten                                    | soort | waarde            | species |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|
| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b> |       |                   |         |
| Oraal                                          | LD50  | 8.532 mg/kg (Rat) |         |

- Primaire aandoening:
- Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 6)

|                                                                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • Ernstig oogletsel/oogirritatie                                                        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                                              | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting) | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • Mutageniteit in geslachtscellen                                                       | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • Kankerverwekkendheid                                                                  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • Giftigheid voor de voortplanting                                                      | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • STOT bij eenmalige blootstelling                                                      | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • STOT bij herhaalde blootstelling                                                      | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| • Gevaar bij inademing                                                                  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

• **12.1 Toxiciteit**

• Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• Testvorm effectconcentratie methode waardering

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

Inhalatief LC50/4 h 35,7 mg/l (Rat)

• **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• **12.3 Bioaccumulatie**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• **12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• Ecotoxische effecten:

• Opmerking:

Schadelijk voor vissen.

• Verdere ecologische informatie:

• Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.  
schadelijk voor in het water levende organismen

• **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

• PBT:

Niet bruikbaar.

• zPzB:

Niet bruikbaar.

• **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

• **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

• Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

• Europese afvalcatalogus

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT |
| 08 01 00  | afval van BFLG en verwijdering van verf en lak                                                                        |
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat                                |
| HP 3      | Ontvlambaar                                                                                                           |
| HP 14     | Ecotoxisch                                                                                                            |

• Niet gereinigde verpakkingen:

• Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

• **14.1 VN-nummer**

• ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

UN1263

• **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

• ADR/RID/ADN

1263 VERF

• IMDG, IATA

PAINT

(vervolg op blz. 8)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 7)

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• 14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADR/RID/ADN</li> <li>• klasse</li> <li>• Etiket</li> </ul>                                                                                                                                   | 3 (F1) Brandbare vloeistoffen<br>3                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMDG, IATA</li> <li>• Class</li> <li>• Label</li> </ul>                                                                                                                                      | 3 Brandbare vloeistoffen<br>3                                                                                                                                                                                              |
| <b>• 14.4 Verpakkingsgroep:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                           | III                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>• 14.5 Milieugevaren:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marine pollutant:</li> </ul>                                                                                                                                                                 | Neen                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>• 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemler-getal:</li> <li>• EMS-nummer:</li> <li>• Stowage Category</li> </ul>                                                                                                                  | Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen<br>30<br>F-E,S-E<br>A                                                                                                                                                                 |
| <b>• 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| Niet bruikbaar.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>• Transport/verdere gegevens:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADR/RID/ADN</li> <li>• Beperkte hoeveelheden (LQ)</li> <li>• Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)</li> <li>• Vervoerscategorie</li> <li>• Tunnelbeperkingscode</li> <li>• Opmerkingen:</li> </ul> | 5L<br>Code: E1<br>Grootste netto hoeveelheid per binnenvpakking: 30 ml<br>Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml<br>3<br>D/E<br>In verpakkingen tot 450 liter vrijgesteld van ADR volgens ADR 2.2.3.1.5. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMDG</li> <li>• Limited quantities (LQ)</li> <li>• Excepted quantities (EQ)</li> <li>• Opmerkingen:</li> </ul>                                                                               | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml<br>In verpakkingen tot 30 liter vrijgesteld volgens IMDG 2.3.2.5.                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• VN "Model Regulation":</li> </ul>                                                                                                                                                            | UN 1263 VERF, 3, III                                                                                                                                                                                                       |

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

**• 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen</li> </ul>                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZW-lijst van mutagene stoffen</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                     |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                     |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                     |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richtlijn 2012/18/EU</li> <li>• Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I</li> <li>• Seveso-categorie</li> <li>• Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen</li> </ul> | geen der bestanddelen staat op de lijst.<br>P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN<br>5.000 t |

(vervolg op blz. 9)

**Handelsnaam: Double Coat basis**

(vervolg van blz. 8)

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen

50.000 t

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII

Beperkingsvoorwaarden: 3, 40

- Nationale voorschriften:

- Technische aanwijzing lucht:

| Klasse | aandeel in % |
|--------|--------------|
| NK     | 35,3         |

- Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

- **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

\* **RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Relevante zinnen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H360D Kan het ongeboren kind schaden.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Blad met gegevens van de afgifte-sector:

- Contact-persoon:

- Afkortingen en acroniemen:

Onderzoek en Ontwikkeling

Herman van den Berg, tel: +31 182 372177, e-mail: [safety@de-ijssel-coatings.nl](mailto:safety@de-ijssel-coatings.nl)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A

Repr. 1B: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 1B

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

Literatuurgegevens en/of onderzoeksrapporten zijn beschikbaar via de fabrikant.

- Bronnen:

- \* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: **Double Coat verharder**

Artikelnummer: 409

UFI code: 6AV0-H0WF-Q001-106V

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

- Gebruikssector
  - SU3 Industriële gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
  - SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
  - SU19 Bouwnijverheid
- Productcategorie
  - PC9a Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen
- Procescategorie
  - PROC19 Handmatig mengen
  - PROC7 Spuiten in een industriële omgeving
  - PROC10 Met roller of kwast aanbrengen
  - PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen
- Milieu-emissie categorie
  - ERC5 Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in of op voorwerp
  - ERC8c wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen)
  - ERC8f wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten)
- Voorwerpcategorie
  - AC13 Producten van kunststof
  - AC7 Producten van metaal
  - AC11 Producten van hout
- Toepassing van de stof / van de bereiding
  - Zie onze technische beschrijving voor de toepassing van dit product.
  - Polyurethaanlak
  - Vernettingsmiddel

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier: De IJssel Coatings BV, Centrumbaan 960, NL 2841 MH Moordrecht  
Tel: +31 182 372177, E-mail: info@de-ijssel-coatings.nl

Inlichtingengevende sector: Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling.

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

De IJssel Coatings BV, Tel. +31 182 372177, E-mail: safety@de-ijssel-coatings.nl  
Kantooruren: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.  
NVIC, Tel. +31 30 2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen!

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.



GHS02 GHS07

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Hexamethyleen-1,6-diisocynaat homopolymeer  
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocynaat  
hexamethyleen-1,6-diisocynaat  
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Gevarenaanduidingen

(vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 1)

|                                           |                 |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Veiligheidsaanbevelingen                | P101            | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                        |
|                                           | P102            | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                          |
|                                           | P103            | Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.                                                                                        |
|                                           | P210            | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                    |
|                                           | P261            | Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.                                                                                  |
|                                           | P280            | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                        |
|                                           | P303+P361+P353  | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. |
|                                           | P405            | Achter slot bewaren.                                                                                                            |
|                                           | P501            | De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.                  |
| • Aanvullende gegevens:                   | EUH204          | Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                                                     |
| • <b>2.3 Andere gevaren</b>               |                 |                                                                                                                                 |
| • Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling |                 |                                                                                                                                 |
| • PBT:                                    | Niet bruikbaar. |                                                                                                                                 |
| • zPzB:                                   | Niet bruikbaar. |                                                                                                                                 |

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**
**• 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**

• Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

• Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 28182-81-2<br>NLP: 500-060-2<br>Registratienummer: 01-2119488934-20                                    | Hexamethyleen-1,6-diisocynaat homopolymeer<br>⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335                                                                                                         | 50 – 100% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Catalogusnummer: 607-195-00-7<br>Registratienummer: 01-2119475791-29  | 2-methoxy-1-methylethylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                          | 25 – 50%  |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Catalogusnummer: 607-022-00-5<br>Registratienummer: 01-2119475103-46  | ethylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                                     | 1 – 2,5%  |
| CAS: 4098-71-9<br>EINECS: 223-861-6<br>Catalogusnummer: 615-008-00-5<br>Registratienummer: 01-2119490408-31 | 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocynaat<br>⚠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ Resp. Sens. 1, H334; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | < 0,5%    |
| CAS: 822-06-0<br>EINECS: 212-485-8<br>Catalogusnummer: 615-011-00-1<br>Registratienummer: 01-2119457571-37  | hexamethyleen-1,6-diisocynaat<br>⚠ Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Resp. Sens. 1, H334; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335            | < 0,5%    |

• Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**\* RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**
**• 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

• Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

• Na het inademen: Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

• Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

• Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

• Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

**• 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(vervolg op blz. 3)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 2)

**4.3 Vermelding van de vereiste  
onmiddellijke medische  
verzorging en speciale  
behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**
**5.1 Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen: CO2 of bluspoeder. Grotere brand met schuim bestrijden, dat tegen alcohol bestand is.
- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de  
stof of het mengsel worden  
veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

- Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.

**\* RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**
**6.1 Persoonlijke  
voorzorgsmaatregelen,  
beschermde uitrusting en  
noodprocedures**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

**6.3 Insluitings- en  
reinigingsmethoden en -  
materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.4 Verwijzing naar andere  
rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**\* RUBRIEK 7: Hantering en opslag**
**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor  
het veilig hanteren van de stof of  
het mengsel**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Aërosolvorming vermijden.

- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Opslag:

- Eisen ten opzichte van opslagruimte:

Materiaal opslaan in originele, goed gesloten verpakkingen in een koele, goed geventileerde ruimte volgens geldende (lokale) regels.  
Afhankelijk van het totaal opgeslagen volume dient de opslagruimte te voldoen aan de eisen gesteld in PGS15.

- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Niet noodzakelijk.

- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

- Aanbevolen opslagtemperatuur:

5 - 30 °C

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(vervolg op blz. 4)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 3)

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

**· 8.1 Controleparameters**

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b>                        |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (NL)                                                              | Korte termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Lange termijn waarde: 270 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |
| WGW (NL)                                                              | Lange termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm                                                                 |
| IOELV (EU)                                                            | Korte termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Lange termijn waarde: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>huid |
| AGW (DE)                                                              | Lange termijn waarde: 270 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>1(I);DFG, EU, Y                                               |
| <b>141-78-6 ethylacetaat</b>                                          |                                                                                                                       |
| BGW (NL)                                                              | Korte termijn waarde: 1100 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Lange termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm       |
| IOELV (EU)                                                            | Korte termijn waarde: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Lange termijn waarde: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm       |
| AGW (DE)                                                              | Lange termijn waarde: 730 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>2(I);DFG, EU, Y                                              |
| <b>4098-71-9 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyaan</b> |                                                                                                                       |
| BGW (NL)                                                              | Korte termijn waarde: 0,19 mg/m <sup>3</sup> , 0,02 ppm<br>Lange termijn waarde: 0,05 mg/m <sup>3</sup> , 0,005 ppm   |
| AGW (DE)                                                              | Lange termijn waarde: 0,046 mg/m <sup>3</sup> , 0,005 ppm<br>1;=2(I);DFG, 11, 12, Sa                                  |
| <b>822-06-0 hexamethyleen-1,6-diisocyaan</b>                          |                                                                                                                       |
| BGW (NL)                                                              | Korte termijn waarde: 0,14 mg/m <sup>3</sup> , 0,02 ppm<br>Lange termijn waarde: 0,04 mg/m <sup>3</sup> , 0,005 ppm   |
| AGW (DE)                                                              | Lange termijn waarde: 0,035 mg/m <sup>3</sup> , 0,005 ppm<br>1;=2(I);DFG, 11, 12, Sa                                  |

- Regelgeving BGW (NL): Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen  
WGW (NL): Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen  
IOELV (EU): (EU) 2017/164  
AGW (DE): TRGS 900

- DNEL (Derived No Effect Level) voor professionals

| <b>28182-81-2 Hexamethyleen-1,6-diisocyaan homopolymeer</b> |                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Inhalatief                                                  | Acuut - plaatselijke effecten, werknemers         | 1 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)     |
|                                                             | Lange termijn - plaatselijke effecten, werknemers | 0,5 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)   |
| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b>              |                                                   |                                      |
| Dermaal                                                     | Lange termijn - systemische effecten, werknemers  | 153,5 mg/kg bw/day (werknemers)      |
| Inhalatief                                                  | Lange termijn - systemische effecten, werknemers  | 275 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)   |
| <b>141-78-6 ethylacetaat</b>                                |                                                   |                                      |
| Dermaal                                                     | Lange termijn - systemische effecten, werknemers  | 63 mg/kg bw/day (werknemers)         |
| Inhalatief                                                  | Acuut - systemische effecten, werknemers          | 1.468 mg/m <sup>3</sup> (werknemers) |
|                                                             | Acuut - plaatselijke effecten, werknemers         | 1.468 mg/m <sup>3</sup> (werknemers) |
|                                                             | Lange termijn - systemische effecten, werknemers  | 34 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)    |
|                                                             | Lange termijn - plaatselijke effecten, werknemers | 734 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)   |
| <b>822-06-0 hexamethyleen-1,6-diisocyaan</b>                |                                                   |                                      |
| Inhalatief                                                  | Acuut - systemische effecten, werknemers          | 0,07 mg/m <sup>3</sup> (werknemers)  |
|                                                             | Lange termijn - systemische effecten, werknemers  | 0,035 mg/m <sup>3</sup> (werknemers) |
|                                                             | Lange termijn - plaatselijke effecten, werknemers | 0,035 mg/m <sup>3</sup> (werknemers) |

(vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 4)

|                                                        |                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| · DNEL (Derived No Effect Level) voor algemeen publiek |                                                        |                              |
| 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat                |                                                        |                              |
| Oraal                                                  | Lange termijn - systemische effecten, algemeen         | 1,67 mg/kg bw/day (algemeen) |
| Dermaal                                                | Lange termijn - systemische effecten, algemeen         | 54,8 mg/kg bw/day (algemeen) |
| Inhalatief                                             | Lange termijn - systemische effecten, algemeen         | 33 mg/m³ (algemeen)          |
| 141-78-6 ethylacetaat                                  |                                                        |                              |
| Oraal                                                  | Lange termijn - systemische effecten, algemeen         | 4,5 mg/kg bw/day (algemeen)  |
| Dermaal                                                | Lange termijn - systemische effecten, algemeen         | 37 mg/kg bw/day (algemeen)   |
| Inhalatief                                             | Acuut - systemische effecten, algemeen                 | 734 mg/m³ (algemeen)         |
|                                                        | Acuut - plaatselijke effecten, algemeen                | 734 mg/m³ (algemeen)         |
|                                                        | Lange termijn - systemische effecten, algemeen         | 367 mg/m³ (algemeen)         |
|                                                        | Lange termijn - plaatselijke effecten, algemeen        | 367 mg/m³ (algemeen)         |
| · PNEC (Predicted No Effect Concentration) waarden     |                                                        |                              |
| 28182-81-2 Hexamethyleen-1,6-diisocyaan homopolymeer   |                                                        |                              |
| Zoet water                                             | 0,199 mg/l (zoet water)                                |                              |
| Zout water                                             | 0,0199 mg/l (zout water)                               |                              |
| Afzetting in zoet water                                | 44.551 mg/kg sed dw (afzetting zoet water)             |                              |
| Afzetting in zout water                                | 4.455 mg/kg sed dw (afzetting zout water)              |                              |
| Bodem                                                  | 8.884 mg/kg dw (bodem)                                 |                              |
| Rioolwaterzuivering                                    | 100 mg/l (rioolwaterzuivering)                         |                              |
| 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat                |                                                        |                              |
| Zoet water                                             | 0,635 mg/l (zoet water)                                |                              |
| Zout water                                             | 0,0635 mg/l (zout water)                               |                              |
| Water, intermitterende afgiften                        | 6,35 mg/l (intermitterende afgiften)                   |                              |
| Afzetting in zoet water                                | 3,29 mg/kg sed dw (afzetting zoet water)               |                              |
| Afzetting in zout water                                | 0,329 mg/kg sed dw (zout water)                        |                              |
| Bodem                                                  | 0,29 mg/kg dw (bodem)                                  |                              |
| Rioolwaterzuivering                                    | 100 mg/l (rioolwaterzuivering)                         |                              |
| 141-78-6 ethylacetaat                                  |                                                        |                              |
| Zoet water                                             | 0,26 mg/l (zoet water)                                 |                              |
| Zout water                                             | 0,026 mg/l (zout water)                                |                              |
| Afzetting in zoet water                                | 0,34 mg/kg sed dw (afzetting zoet water)               |                              |
| Afzetting in zout water                                | 0,034 mg/kg sed dw (afzetting zout water)              |                              |
| Bodem                                                  | 0,22 mg/kg dw (bodem)                                  |                              |
| Rioolwaterzuivering                                    | 650 mg/l (rioolwaterzuivering)                         |                              |
| 822-06-0 hexamethyleen-1,6-diisocyaan                  |                                                        |                              |
| Zoet water                                             | 0,0774 mg/l (zoet water)                               |                              |
| Zout water                                             | 0,00774 mg/l (zout water)                              |                              |
| Afzetting in zoet water                                | 0,01334 mg/kg sed dw (afzetting zoet water)            |                              |
| Afzetting in zout water                                | 0,001334 mg/kg sed dw (afzetting zout water)           |                              |
| Bodem                                                  | 0,0026 mg/kg dw (bodem)                                |                              |
| Rioolwaterzuivering                                    | 8,42 mg/l (rioolwaterzuivering)                        |                              |
| · Bestanddelen met biologische grenswaarden:           |                                                        |                              |
| 822-06-0 hexamethyleen-1,6-diisocyaan                  |                                                        |                              |
| BGW (DE)                                               | 15 µg/g Kreatinin                                      |                              |
|                                                        | Untersuchungsmaterial: Urin                            |                              |
|                                                        | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende |                              |
|                                                        | Parameter: Hexamethyldiamin (nach Hydrolyse)           |                              |

- Regelgeving BGW (DE): TRGS 903
- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

**• 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

(vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 5)

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Ademhalingsbescherming:                                                              | Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.<br>Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.<br>Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.<br>Een halfgelaatsmasker voor organische dampen en oplosmiddelen volgens EN140 type A1 of A2 wordt aanbevolen.                       |
| · Handbescherming:                                                                     | Veiligheidshandschoenen<br>Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.<br>Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.<br>Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.                       |
| · Handschoenmateriaal                                                                  | Nitrilrubber<br>De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.<br>Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.<br>Aanbevolen materiaaldikte : $\geq 0,3$ mm |
| · Doordringingstijd van het handschoenmateriaal                                        | De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.<br>Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 480 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 6).                                                                                                                                                             |
| · Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:    | Nitrilrubber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: | Nitrilrubber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:                          | Handschoenen uit leder<br>Handschoenen uit dikke stof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Oogbescherming:                                                                      | Nauw aansluitende veiligheidsbril. De bril moet voldoen aan norm EN166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

|                                                                       |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen</b> |                                                                                                                        |
| · Algemene gegevens                                                   |                                                                                                                        |
| · Voorkomen:                                                          |                                                                                                                        |
| Vorm:                                                                 | Vloeibaar                                                                                                              |
| Kleur:                                                                | Kleurloos                                                                                                              |
| · Geur:                                                               | Oplosmiddelachtig                                                                                                      |
| · Geurdrempelwaarde:                                                  | Niet bepaald.                                                                                                          |
| · pH-waarde bij 20 °C:                                                | 7                                                                                                                      |
| · Toestandsverandering                                                |                                                                                                                        |
| Smelt-/vriespunt:                                                     | Niet bepaald.                                                                                                          |
| Beginkookpunt en kooktraject:                                         | 77 °C                                                                                                                  |
| · Vlampunt:                                                           | 45 °C (Pensky Martens, ASTM D93)                                                                                       |
| · Ontvlambaarheid (vast, gas):                                        | Niet bruikbaar.                                                                                                        |
| · Ontstekings temperatuur:                                            | 315 °C                                                                                                                 |
| · Ontledingstemperatuur:                                              | Niet bepaald.                                                                                                          |
| · Zelfontbrandingstemperatuur:                                        | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                               |
| · Ontploffingseigenschappen:                                          | Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk, maar de vorming van ontplofingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| · Ontploffingsgrenzen:                                                |                                                                                                                        |
| Onderste:                                                             | 1,5 Vol %                                                                                                              |
| Bovenste:                                                             | 10,8 Vol %                                                                                                             |

(vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 6)

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • Dampspanning bij 20 °C:                  | 3,4 hPa                                          |
| • Dichtheid bij 20 °C:                     | 1,057 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757, ASTM D 1298) |
| • Relatieve dichtheid                      | Niet bepaald.                                    |
| • Dampdichtheid                            | Niet bepaald.                                    |
| • Verdampingssnelheid                      | Niet bepaald.                                    |
| • Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: | Niet resp. gering mengbaar.                      |
| • Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:  | Niet bepaald.                                    |
| • Viscositeit                              |                                                  |
| Dynamisch bij 20 °C:                       | 740 mPas (Brookfield, ASTM D1544)                |
| Kinematisch:                               | Niet bepaald.                                    |
| • Oplosmiddelgehalte:                      |                                                  |
| Organisch oplosmiddel:                     | 38,7 %                                           |
| VOC:                                       | 38,65 %                                          |
| VOC (2004/42/EC):                          | 408,6 g/l                                        |
| VOC (2004/42/EC):                          | 38,65 %                                          |
| Gehalte aan vaste bestanddelen:            | 60,7 %                                           |
| • <b>9.2 Overige informatie</b>            | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.  |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- Acute toxiciteit Schadelijk bij inademing.
- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

| Componenten                                    | soort | waarde               | species |
|------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|
| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b> |       |                      |         |
| Oraal                                          | LD50  | 8.532 mg/kg (Rat)    |         |
| <b>141-78-6 ethylacetaat</b>                   |       |                      |         |
| Oraal                                          | LD50  | 5.620 mg/kg (Konijn) |         |
| <b>822-06-0 hexamethyleen-1,6-diisocynaat</b>  |       |                      |         |
| Oraal                                          | LD50  | 738 mg/kg (Rat)      |         |
| Dermaal                                        | LD50  | 593 mg/kg (Rat)      |         |

- Primaire aandoening:
- Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
- Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(vervolg op blz. 8)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

- Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. (vervolg van blz. 7)

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

- **12.1 Toxiciteit**  
• Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• Testvorm effectconcentratie methode waardering

**ATE (Acute toxiciteitsschatting)**

Inhalatief LC50/4 h 17,9 mg/l

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

Inhalatief LC50/4 h 35,7 mg/l (Rat)

**141-78-6 ethylacetaat**

Inhalatief LC50/4 h 1.600 mg/l (Rat)

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.  
• **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.  
• **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.  
• Verdere ecologische informatie:  
• Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.  
• **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**  
• PBT: Niet bruikbaar.  
• zPzB: Niet bruikbaar.  
• **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**  
• Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

• Europese afvalcatalogus

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT |
| 08 01 00  | afval van BFLG en verwijdering van verf en lak                                                                        |
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat                                |
| HP 3      | Ontvlambaar                                                                                                           |
| HP 5      | Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit                                                           |
| HP 13     | Sensibiliserend                                                                                                       |

- Niet gereinigde verpakkingen:  
• Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- **14.1 VN-nummer**  
• ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1263  
• **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**  
• ADR/RID/ADN 1263 VERF  
• IMDG, IATA PAINT  
• **14.3 Transportgevaarenklasse(n)**  
• ADR/RID/ADN  
• klasse 3 (F1) Brandbare vloeistoffen  
• Etiket 3  
• IMDG, IATA  
• Class 3 Brandbare vloeistoffen  
• Label 3

(vervolg op blz. 9)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 8)

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b><br>• ADR/RID/ADN, IMDG, IATA                                                    | III                                                                                                                                                                                      |
| • <b>14.5 Milieugevaren:</b><br>• Marine pollutant:                                                             | Neen                                                                                                                                                                                     |
| • <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b><br>• Kemler-getal:<br>• EMS-nummer:<br>• Stowage Category | Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen<br>33<br>F-E, S-E<br>A                                                                                                                              |
| • <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b>                               | Niet bruikbaar.                                                                                                                                                                          |
| • Transport/verdere gegevens:                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| • ADR/RID/ADN<br>• Beperkte hoeveelheden (LQ)<br>• Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)                              | 5L<br>Code: E1<br>Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml<br>Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml                                                     |
| • Vervoerscategorie<br>• Tunnelbeperkingscode                                                                   | 3<br>D/E                                                                                                                                                                                 |
| • IMDG<br>• Limited quantities (LQ)<br>• Excepted quantities (EQ)                                               | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml<br>In verpakkingen tot 30 liter vrijgesteld volgens IMDG 2.3.2.5. |
| • Opmerkingen:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| • VN "Model Regulation":                                                                                        | UN 1263 VERF, 3, III                                                                                                                                                                     |

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

• **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen                                           | geen der bestanddelen staat op de lijst. |
| • SZW-lijst van mutagene stoffen                                                    | geen der bestanddelen staat op de lijst. |
| • NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid | geen der bestanddelen staat op de lijst. |
| • NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling   | geen der bestanddelen staat op de lijst. |
| • NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding   | geen der bestanddelen staat op de lijst. |

- Richtlijn 2012/18/EU
- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Seveso-categorie  
P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen  
5.000 t
- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen  
50.000 t
- Verordening (EG) nr. 1907/2006  
BIJLAGE XVII  
Beperkingsvoorwaarden: 3

• Nationale voorschriften:

• Technische aanwijzing lucht:

| Klasse | aandeel in % |
|--------|--------------|
| I      | 0,7          |
| NK     | 38,7         |

(vervolg op blz. 10)

**Handelsnaam: Double Coat verharder**

(vervolg van blz. 9)

- Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
- **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Relevante zinnen
  - H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  - H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  - H302 Schadelijk bij inslikken.
  - H311 Giftig bij contact met de huid.
  - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  - H330 Dodelijk bij inademing.
  - H331 Giftig bij inademing.
  - H332 Schadelijk bij inademing.
  - H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  - H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  - H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Blad met gegevens van de afgifte-sector: Onderzoek en Ontwikkeling
- Contact-persoon: Herman van den Berg, tel: +31 182 372177, e-mail: [safety@de-ijssel-coatings.nl](mailto:safety@de-ijssel-coatings.nl)
- Afkortingen en acroniemen:
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
  - DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
  - PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
  - Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
  - Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2
  - Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3
  - Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
  - Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
  - Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
  - Resp. Sens. 1: Sensibilisatie van de luchtwegen – Categorie 1
  - Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
  - STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
  - Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2
- Bronnen:
- \* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd