

# Teak Oil

## Bootonderhoud

Impregnerende olie voor bescherming van hardhout



<https://www.verfschilderen.nl/international-teak-oil.html>

### PRODUCTBESCHRIJVING

Teak Oil is een diep impregnerende olie voor bescherming van teak dekken en teak interieur. Het geeft bescherming en een easy-clean oppervlak.

- \* Traditionele Scandinavische formule, bevat linseed en tung oliën, voor ultieme bescherming
- \* Voor gebruik op hardhout, binnen en buiten
- \* Geeft een aantrekkelijke zijdeachtige eindlaag
- \* Impregneert zelfs vochtig hout
- \* Bevat een anti-roestwas voor bescherming van metalen

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Kleur:</b>	YMB845
<b>Specifieke dichtheid:</b>	0.8
<b>Volume % vaste stof:</b>	33%
<b>Typische houdbaarheid:</b>	2 jaar
<b>VOS:</b>	552 g/ltr.
<b>Verpakkingsgrootte:</b>	500 ml, 4 ltr Niet alle verpakkingsgrootte zijn beschikbaar in elk land.

### DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

#### Droging

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

### APPLICATIE EN GEBRUIK

<b>Voorbehandeling:</b>	Zorg ervoor dat het hout schoon en droog is. Reinig het hout indien gewenst met Teak Restorer
<b>Methode:</b>	Breng Teak Oil met een doek of kwast aan. Laat de olie opdrogen. Indien gewenst tijdens het seizoen herhalen. De teakolie onmiddellijk verwijderen van de kit om te voorkomen dat deze zacht wordt.
<b>Tips:</b>	<b>Mengen:</b> Voor gebruik goed schudden.
<b>Enkele belangrijke punten:</b>	Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn.
<b>Toepasbaarheid / Oppervlakken:</b>	Geschikt voor gebruik op hardhout binnen en buiten.
<b>Applicatie Methode:</b>	Kwast, doek

### TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

<b>Opslag</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE:</b> Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Teak Oil te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! <b>TRANSPORT:</b> Teak Oil dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
<b>Veiligheid</b>	<b>ALGEMEEN:</b> Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. <b>VERWIJDERING:</b> Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfristanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Teak Oil mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
<b>BELANGRIJKE GEGEVENS</b>	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies</i>

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.

Teak Oil

Bootonderhoud

Impregnerende olie voor bescherming van hardhout



---

*(anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.*

---

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.

Ref:3518 Teak Oil Datum uitgifte:30-10-2015