



## Productomschrijving

Stelfloor Traffic Paint is een matte, niet-reflecterende wegmarkeringverf op basis van vinylharsen.

## Eigenschappen

Markeringsverf voor buiten  
Sneldrogend  
Antislip  
Goed dekkend

## Gebruik/Toepassing

Stelfloor Traffic Paint is een sneldrogende, antislip wegmarkeringverf voor zebrapaden, voetpaden, afbakeningen van parkeerzones, aanduidingen van parkeerverboden enz.  
Wordt toegepast met een conventionele spuit, maar kan ook met de kwast worden verwerkt.  
Heeft een goede slijtweerstand, droogt zeer snel en bezit een hoge dekkraft.  
Wordt niet bruin bij toepassing op bitumineuze oppervlakken.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,47 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	49%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	100 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit 001, geel 101

## Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Kwast en Rol	
Type verdunning	: n.v.t.
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: thinner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.	
Stofdroog	: ca. 30 minuten
Overschilderbaar	: ca. 1 uur

Theoretisch rendement  
2-5 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond

### Systeminformatie

Stelfloor Traffic Paint wordt toegepast zonder primer, in één enkele laag op alle wegen: beton, bitumen, asfalt, cement en kasseien.  
Na droging geeft Stelfloor Traffic Paint een matte film, die niet hinderlijk ruw is of verblindend werkt. Het product is antislip, een onmisbare eigenschap voor toepassing op zebrapaden.  
Indien een reflecterende werking vereist is, kan men in de nog kleverige Stelfloor Traffic Paint (tussen 3 en 10 minuten na toepassing) speciale glaspareltjes instrooien voor reflectie.  
Na droging, de overtollige pareltjes verwijderen door borstelen om slippen te voorkomen.

### Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: wit
Vlampunt volgens ISO 1516	: > 30°C
VOS-EU-grenswaarde	: cat. A/j < 500 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.  
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.  
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



## STELFLOOR TRAFFIC PAINT Wegmarkeringsverf

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



### Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	5 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)