



COELAN® Antislip

Technisch informatieblad

(Versie: 2015-01-20)

Toepassingsgebied:

Glasmeel voor volledig en gedeeltelijk bestrooien van verschillende COELAN® coatingsystemen voor betere antislip.

Kleur / instelling:

- transparant

Producteigenschappen:

- Glasmeel 105 - 210 µ

Verpakkingsformaat:

0,3 kg doos

Materiaalverbruik:

- naar behoefte

Opslag:

In gesloten originele container in droge ruimte opslaan.

Verwijdering

Verwijdering in vloeibare toestand

/

Verwijdering in verharde toestand:

EAK 08 04 10

Ondergrond:

- COELAN® Antislip kan door middel van gekleurde of transparante lijmlaag op bestaande COELAN® coatingsystemen worden gestrooid.
- Meer informatie over de voorbehandeling van de ondergrond en gebruik vindt u in de aparte technische informatiebladen alsmede de bijbehorende gebruikshandleidingen.

Gebruikstemperatuur:

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

Relatieve luchtvochtigheid: < 80 %

De ondergrondtemperatuur moet min. 3 K boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Gebruiksaanwijzing:

- De bestaande COELAN® coating eventueel met COELAN® Flexogroundverf LE resp. COELAN® Boot Flexogroundverf LE (zie bijbehorend technische informatieblad) activeren.
- Lijmlaag met een materiaalverbruik van ong. 250 g/m² aanbrengen.
- Volledig of gedeeltelijk bestrooien met COELAN® Antislip.

Zorg tijdens en na het gebruik voor een goede, gelijkmatige en permanente ontluuchting om gelijkmatige uitharding te waarborgen.

Meer informatie over het gebruik vindt u in de aparte technische informatiebladen alsmede de bijbehorende gebruikshandleidingen.

Belangrijke informatie

Deze technische informatie zal u op grond van onze ervaringen naar beste weten overeenkomstig de toenmalige stand van de techniek adviseren. Aangezien ook voor ons onbekende gebruiksvoorwaarden denkbaar zijn, is dit advies vrijblijvend. Daarnaast behouden wij ons in belang van de vooruitgang technische veranderingen en de daaruit resulterende veranderingen van kerngegevens voor. Door het verschijnen van deze versie wordt eerdere technische informatie ongeldig. Bij alle vragen heeft u de mogelijkheid om van onze speciale gebruikstechnisch advies gebruik te maken. Overeenkomsten en verzekeringen moeten in principe schriftelijk worden vastgelegd. Verder gelden onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.