



# COPAGRO AFBIJTMIDDEL UNIVERSAL

## SUPER VERFSTRIPPER IN GEL-VORM VOOR VERF, VERNIS, VEZELBEHANG EN LIJM

### Praktische tips bij gebruik

- 1. Verdunning** : Klaar voor gebruik
- 2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen** : Borstel met natuurlijke vezels.
- 3. Werkwijze** : Het product in een dikke laag aanbrengen, daarna afschraper met een schraper of een muurschaaf. Voldoende naspoeien met water. Niet aanbrengen op vochtige of natte oppervlaktes.
- 4. Duur van de behandeling** : Ongeveer 20 minuten, in functie van de klimatologische omstandigheden en afhankelijk van het soort te verwijderen bekleding. Het product nooit laten uitdrogen.
- 5. Omgevingstemperatuur** : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
- 6. Verbruiksrendement** : Van 300 tot 600 ml / m<sup>2</sup> naargelang het soort bekleding.

### Fysisch-chemische karaktereigenschappen

▪ Product met solventen	▪ pH : > 2.2
▪ Gel met een licht gele kleur	▪ Bestand tegen vorst
▪ Soortelijke massa 1,05 g / cm <sup>3</sup> bij 20 ° C	▪ Viscositeit : > 4000 cps

### Voorzorgen bij aanbrengen

- 1. Bescherming van de ondergrond** : Niet toepassen op PVC, aluminium, zink, rubber, plastic (kunststof) tegels, polystyreen.
- 2. Bescherming van de gebruikers** : Vermijdt het contact met ogen en huid. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk ogen en handen overvloedig met water spoelen. De dampen niet inademen. Draag beschermende handschoenen.

### Reinigen van de gereedschappen

Het schoonmaken van de werktuigen zal iedere keer na gebruik onmiddellijk in overvloedig water gebeuren.

### Verpakking en stapeling, stockering

- In 5 L verpakking, verzamel karton van 4 X 5 L
- In 0,75 L verpakking, verzamel karton van 24 X 0,75 L

Het product droog en vorstvrij opslaan, beschermd tegen weersinvloeden en rechtstreeks zonlicht.

**Belangrijk** : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in geen mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijk het product uit te testen

### Voor welke behandelingen kan dit product worden gebruikt?

Dit product is geschikt voor het verwijderen van verf in gebouwen, lijmen, inkt, vernis, op beton, natuursteen, baksteen, glasplaat, hout, minerale plaaster.

### Voordelen van het product

- Laat toe snel te werken
- Ideaal voor de schilder
- Dik vloeibaar zonder 'tranen', dus minder verbruik
- Doeltreffendheid op alle organische ondergronden is onderzocht
- Ideale viscositeit, gepast voor gebruik op verticale oppervlakken
- Zonder naspoeien

