

## Epifanes Teak-O-Bello

### Kleurbeschermingsmiddel voor teak en andere hardhoutsoorten

<b>Basis</b>	Watergedragen
<b>Eigenschappen</b>	Beschermt teak en voorkomt voor langere tijd vergrijzing. Snel en eenvoudig aan te brengen. Biedt langdurige bescherming en voorkomt schimmelvorming. Bevat geen oplosmiddelen, tast kitnaden in teakdeken niet aan en is niet schadelijk.
<b>Toepassing</b>	Onderhoud van teakdeken, teak relingwerk, -grepen en -stootlijsten en andere teakhouten (meubilair-)delen aan boord en om het huis. Voor binnen en buiten boven de waterlijn voor zowel zoet als zout water.
<b>Kleur</b>	Teakbruin
<b>Glans</b>	Niet van toepassing
<b>Dichtheid bij 20°C.</b>	1010 gr. / dm <sup>3</sup>
<b>Viscositeit</b>	25 seconden DIN-cup 4 mm
<b>Vaste stof gehalte</b>	27 ± 2 vol. %
<b>VOS-gehalte</b>	n.v.t.
<b>Ph-waarde</b>	8
<b>Verpakking</b>	500ml. - 5000ml.
<b>Houdbaarheid</b>	Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen verwijderd van direct zonlicht bij een temperatuur tussen 5° en 30° in onaangebroken originele verpakking.
<b>Verwerkingscondities tijdens applicatie en droging</b>	Temperatuur minimaal 8°C. - maximaal 30°C. Relatieve luchtvochtigheid minimaal 50% - maximaal 85%
<b>Verdunner</b>	Niet verdunnen. Indien gewenst kan met leidingwater de kleurintensiteit verminderd worden.
<b>Verwerking</b>	Platte kwast en niet-pluizende doek. Voor gebruik 1 minuut opschudden.
<b>Verwerkingsadviezen</b>	Uitsluitend toepassen op volledig droge ondergrond.
	Nieuw teak moet minimaal 2 weken aan de weers-elementen zijn blootgesteld om de natuurlijke vettigheid uit de bovenlaag kwijt te raken, met andere woorden; het vergrijzingsproces moet reeds begonnen zijn
	Verkleurd teak met Epifanes Teak-O-Clean & Bright reinigen en de originele teakkleur herstellen. Na behandeling het hout volledig laten drogen. Breng hierna met een pluivrije doek of kwast een <u>dunne</u> laag Teak-O-Bello op het oppervlak aan. Na 30 minuten een tweede <u>dunne</u> laag aanbrengen. Laagopbouw vermijden en eventuele uitloop op kitnaden verwijderen. <b>Belangrijk:</b> Uitsluitend toepassen op droog hout. Breng een dunne laag aan en vermijd laagopbouw. Eventuele vlekken gelijk verwijderen met Epifanes Teak-O-Clean & Bright. Vorstvrij bewaren.
<b>Theoretisch rendement</b>	5 - 12 m <sup>2</sup> per ltr. afhankelijk van wijze van aanbrengen, ruwheid en zuigkracht van de ondergrond.
<b>Onderhoudsfrequentie</b>	Het geheel jaarlijks met 1 nieuwe laag onderhouden. afhankelijk van o.a atmosferische belasting.
<b>Veiligheid</b>	Gebruik latex handschoenen tijdens gebruik. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

September 2012