

#### PRODUCTBESCHRIJVING

Een verfabijt, speciaal samengesteld voor de verwijdering van antifouling. Interstrip AF is niet agressief en zal de gelcoat niet beschadigen.

#### PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YMA171
Specifieke dichtheid:	0.9
Volume % vaste stof:	6.20%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	774 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	1 ltr, 2.5 ltr

#### DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

##### Droging

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

#### APPLICATIE EN GEBRUIK

<b>Voorbehandeling:</b>	Verwijder losse antifouling met een harde borstel en leidingwater, gebruik bij voorkeur hogedruk. Plak omringende delen van het te strippen oppervlak af.
<b>Methode:</b>	Breng Interstrip met een brede kwast (75-150 mm) ruim aan, en gebruik de tamponneermethode voor een goede laagdikte. Werk systematisch rond de romp en doe niet meer dan 1-2 m <sup>2</sup> tegelijk. Zorg voor voldoende ventilatie. Laat het minstens 10 minuten op het oppervlak. Verwijder, als het nog zacht is met een botte houten schraper. Bij grote laagdiktes zullen meerdere behandelingen nodig zijn.
<b>Tips:</b>	<b>Reiniger:</b> Met water reinigen als het nog nat is. Als de verf eenmaal opgedroogd is: YTA085 Verdunning No.3 <b>Anders:</b> Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
<b>Enkele belangrijke punten:</b>	Geen speciale beperkingen.
<b>Toepasbaarheid / Oppervlakken:</b>	Geschikt voor gebruik op polyester (gelcoat), staal, aluminium en hout.
<b>Aantal lagen:</b>	Variabel
<b>Rendement:</b>	Variabel
<b>Applicatie Methode:</b>	Kwast

#### TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

<b>Opslag</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE:</b> Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Interstrip AF te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! <b>TRANSPORT:</b> Interstrip AF dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
<b>Veiligheid</b>	<b>ALGEMEEN:</b> Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. <b>VERWIJDERING:</b> Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Interstrip AF mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
<b>BELANGRIJKE GEGEVENS</b>	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies</i>

Interstrip AF  
Speciale producten  
1-comp. verfabijt



---

*(anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.*

---

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website <http://www.yachtpaint.com> of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.  
Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2014.