

# Stain Remover

## Bootonderhoud

Geschikt voor het Reinigen van Polyester & Geschilderde Oppervlakken



<https://www.verfschilderen.nl/international-onderhoudskit-voor-de-herfst.html>

### PRODUCTBESCHRIJVING

Een zeer sterke, diepreinigende gel verwijdert snel en eenvoudig vervuiling, zoals vergeling en vlekken, van polyester en geschilderde oppervlakken.

\* Zelfwerkende formule - schrobben van het oppervlak is niet nodig, voorkomt krassen.

\* Dikke, thixotrope samenstelling - blijft hangen aan verticale oppervlakken.

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Kleur:</b>	YMB822
<b>Specifieke dichtheid:</b>	1.02
<b>Volume % vaste stof:</b>	11%
<b>Typische houdbaarheid:</b>	2 jaar
<b>VOS:</b>	552 g/ltr.
<b>Verpakkingsgrootte:</b>	500 ml

### DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

#### Droging

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

### APPLICATIE EN GEBRUIK

<b>Voorbehandeling:</b>	Reinig, om krasjes door vuil te voorkomen, het oppervlak met Super Cleaner en spoel het, alvorens verder te behandelen, met leidingwater af.
<b>Methode:</b>	Breng Stain Remover in een ruime hoeveelheid met een kwast, spons of doek in draaiende beweging aan. Laat het 10 minuten op het oppervlak inwerken, daarna afspoelen met zoetwater.
<b>Tips:</b>	Mengen: - Voor gebruik goed doorroeren of schudden.
<b>Enkele belangrijke punten:</b>	Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn.
<b>Toepasbaarheid / Oppervlakken:</b>	Geschikt voor gebruik op polyester en geschilderde oppervlakken.
<b>Aantal lagen:</b>	1
<b>Applicatie Methode:</b>	Kwast/Doek/Spons.

### TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

<b>Opslag</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE:</b> Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Stain Remover te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! <b>TRANSPORT:</b> Stain Remover dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
<b>Veiligheid</b>	<b>ALGEMEEN:</b> Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. <b>VERWIJDERING:</b> Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Stain Remover mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

### BELANGRIJKE GEGEVENS

*De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit*

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website <http://www.yachtpaint.com> of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2014.

Stain Remover

Bootonderhoud

Geschikt voor het Reinigen van Polyester & Geschilderde Oppervlakken



---

*blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.*

---

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website <http://www.yachtpaint.com> of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2014.

Ref:10172 Stain Remover Datum uitgifte:15-12-2014