

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

| Tenco Topcoat Zwart          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Tenco Topcoat Zwart is een speciale roestwerende coating voor plezier- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigers en andere objecten boven de waterlijn welke voorheen zijn behandeld met teer of bitumenproducten. Tenco Topcoat Zwart biedt een prima bescherming en is bestand tegen weersinvloeden. |
| <b>TOEPASSING</b>            | Tenco Topcoat wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Tenco Topcoat Zwart hecht direct op oude teer-, bitumen-, en opgeruwde verflagen. Tenco Topcoat Zwart biedt een roestwerende waterdichte bescherming die makkelijk aan te brengen is en eenvoudig in onderhoud.      |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- roestwerende en waterdichte bescherming</li> <li>- hecht direct op oude teer en bitumenlagen</li> <li>- gemakkelijk aan te brengen</li> <li>- eenvoudig in onderhoud</li> </ul>                                                                                                        |
| <b>BASISGEGEVENS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vorm                         | Vloeibaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleur                        | Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geur                         | Oplosmiddelachtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kookpunt                     | Niet bepaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vlampunt                     | > 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dampspanning bij 20 °C       | 2,1 hPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dichtheid bij 20 °C          | ± 0,98 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oplosbaarheid in water       | Niet oplosbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viscositeit                  | 100 s (DIN 53211/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Theoretisch rendement        | Op gladde ondergronden 8-10 m <sup>3</sup> per liter<br>Op ruwe ondergronden 6-9 m <sup>3</sup> per liter                                                                                                                                                                                                                       |
| Droogtijden                  | Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oplosmiddelgehalte           | <b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Als aflak; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l. Dit product bevat max. 400 g/l VOC. Als primer (verdund); EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/i); 500 g/l. Dit product bevat max. 500 g/l VOC.                                                                                       |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehalte aan vaste bestanddelen            | ≥ 60%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>                 | De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil, losse roest of walshuid. Loszittende oude teer- en bitumenlagen verwijderen. Voor gebruik goed roeren. Tenco Topcoat Zwart aanbrengen met een kwast of roller. Niet in direct zonlicht verwerken. |
| <b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>   | Op hout: min. 8 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid<br>Op staal: min. 10 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid                                                                                                                                       |
| <b>VERDUNNING</b>                         | Terpentine. Tenco Topcoat is gebruiksklaar. Gereedschap kan gereinigd worden met terpentine.                                                                                                                                                           |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.                             |
| Hantering en opslag                       | In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.                                                      |
| <b>VERPAKKINGEN</b>                       | 1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter, 200 liter                                                                                                                                                                                     |